## pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami

### Vyberte si Vaše lisovací kleště REMS/ lisovací kroužky REMS sami!

Vyhledejte k tomu požadovaný systém s lisovanými tvarovkami v následující tabulce a zvolte Vámi požadovanou potřebnou velikost lisovacích kleští/lisovacích kroužků. Povšimněte si toho, že systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky REMS. K pohonu lisovacích kroužků REMS (PR) jsou nutné mezikleště (strana 192).

Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. Lisovací čelisti lisovacích kleští/lisovacích kroužků s precizně vypracovaným a na CNC-obráběcích centrech strojově přesně zaobleným lisovacím obrysem. Díky tomu nižší výrobní tolerance.

Pohon prostřednictvím všech radiálních lisů REMS (mimo REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press 22 V S ACC) a vhodnými radiálními lisy jiných výrobců. Všechny lisovací kleště označené * mají další připojení **(Patent DE 101 01 440, Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172)** pro manuální pohon prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Čtěte a dodržujte pokyny výrobce/dodavatele systémů pro instalaci a montáž.

### REMS lisovací kleště (PZ-2B)

REMS lisovací kleště (PZ-2B) se 2 výklopnými monoblokovými lisovacími čelistmi. Nejprodávanější standardní provedení. REMS lisovací kleště ACz, Fz, RFz, RFlz VMPz s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisovacím pouzdru **(Patent EP 2 027 971)**.

### REMS lisovací kleště (PZ-4G)

REMS lisovací kleště (PZ-4G) se 2 kloubově výklopnými, paralelně vedenými lisovacími segmenty pro přímočaré lisování středně velkých dimenzí.

### REMS lisovací kleště (PZ-S)

REMS lisovací kleště (PZ-S) s jedním pevným a dvěma kloubově výklopnými lisovacími segmenty, pro středně velké dimenze. REMS lisovací kleště VMPz s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisovacím pouzdru.

### REMS lisovací kroužek (PR-3S)

REMS lisovací kroužek (PR-3S) se 3-mi lisovacími segmenty, 2 výklopně vedené, pro vysoké nároky při lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích segmentů **(Patent EP 2 080 592)**. Potřebné mezikleště, viz strana 192.

### REMS lisovací kroužek (PR-3B)

REMS lisovací kroužek (PR-3B) s 3-mi lisovacími čelistmi pro vysoké nároky při lisování velkých dimenzí. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích čelistí, s mezikleštěmi. REMS lisovací kroužky VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz s ozubením zabraňují tvorbě otřepů na lisovacím pouzdru. Potřebné mezikleště, viz strana 192.

### REMS lisovací kroužek 45° (PR-2B)

REMS lisovací kroužek 45° (PR-2B), se 2 lisovacími čelistmi, pro bezpečné nasazení lisovacích čelistí na špatně přístupných místech díky šikmé poloze v úhlu 45° **(Patent EP 2 774 725)**. Potřebné mezikleště, viz strana 192.

### Zpětné dosledování dle EN 1775:2007

REMS lisovací kleště / lisovací kroužky s lisovacím obrysem F, M, V, SA, B, RN a UP mají vždy vytvořeno specifické značení v lisovacím obrysu, které po ukončení lisovacího cyklu zanechá trvalý otisk přímo na lisované tvarovce. Toto umožňuje uživateli také po ukončení lisování přezkoumat, zda byly pro vytvoření lisovaného spoje použity vhodné lisovací kleště.

Tímto zpětným dosledováním splňuje REMS doporučení evropské normy EN 1775:2007 pro instalace lisovaných systémů na plyn.





Patent DE 101 01 440
Patent EP 1 223 008
Patent US 6,739,172

Kvalitní německý výrobek



REMS lisovací kleště (PZ-2B)



REMS lisovací kleště (PZ-4G)



REMS lisovací kleště (PZ-S)

Patent EP 2 080 592



REMS lisovací kroužek (PR-3S)



REMS lisovací kroužek (PR-3B)



REMS lisovací kroužek 45° (PR-2B)
Patent EP 2 774 725

### Potvrzení způsobilosti

Viz. strana 193.


### Úmluvy o převzetí záruk


Viz. strana 194.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS


Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců















































































































Lisovací kleště s ozubením
Patent EP 2 027 971



Příklad lisovacích kleští REMS M:
Otisk "M" na zalisované tvarovce pro zpětné dosledování dle EN 1775:2007






# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| | **A** | |
| AC-FIX PRESS (Global Piping Systems) | H 12* | 570300 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | H 32 | 570380 |
| | RFz 12* | 571320 |
| | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | VX 16* | 571635 |
| | VX 20* | 571640 |
| AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems) | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems) | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | H 32 | 570380 |
| | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| ACOME ACOPEX ALU | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| ACOME MT | ACz 12* | 572642 |
| | ACz 16* | 572644 |
| | ACz 20* | 572646 |
| | ACz 25 | 572648 |
| AHLSELL A-press elförzinkad | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| AHLSELL A-press koppar | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| AHLSELL A-press rostfritt | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| AIRBEL PRESSCLIM | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| AIRBEL SERTINOX | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| ALB Sistema Multicapa | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| ALB Sistema Multicapa Gas | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| ALTECH Altech | RFz 12* | 571320 |
| | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| APE Serie AP | B 16* | 570850 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| APE Serie AP Gas | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| AQUATECHNIK Press-fitting metal | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| AQUATECHNIK Universal | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| ARKA DUROsystem | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| Aschl NIR | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| ASSOTHERM IPI-RAX Inox | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| ASSOTHERM IPM-Multistrato | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | THL 32 | 570487 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| ASSOTHERM IPR-RRA Copper | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing) | US ⅜"* | 571450 |
| | US ½"* | 571455 |
| | US ¾"* | 571460 |
| | US 1"* | 571465 |
| | US 1 ¼" | 571470 |
| | US 1 ½" | 571475 |
| | US 2" | 571477 |
| AYOR FIXOCONNECT Press | H 12* | 570300 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | RFz 12* | 571320 |
| | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| AYOR FIXOMULTIX | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| AYOR SOMATHERM FOR YOU -1 | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| AYOR SOMATHERM FOR YOU -2 | H 12* | 570300 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | RFz 12* | 571320 |
| | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| **B** | | |
| Bampi BALPEX serie LP | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| Bampi BALPEX serie MP | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| Bampi BALPEX Gas | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol) | H 12* | 570300 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | H 32 | 570380 |
| | RFz 12* | 571320 |
| | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol) | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 18* | 571327 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| BEGETUBE/ IVAR | B 14* | 570845 |
| | B 16* | 570850 |
| | B 18* | 570855 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | Fz 40 | 570742 |
| | Fz 50 | 570747 |
| | F 63 (PZ-S) | 572385 |
| | Fz 75 (PR-3B)[3] | 572830 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| BRASELI GPF GAS | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 32 | 570480 |
| BRASELI Pressfitting PE-X | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| BRASELI Pressfitting Multicapa | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| Brass Form Master Press | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 18* | 571327 |
| | ACz 20* | 572646 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 18* | 571327 |
| | ACz 20* | 572646 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress | B 16* | 570850 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| **C** | | |
| Cello Products >B< Press | VUS ½" (OD 15,9 mm) | 571770 |
| | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | 571775 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | 571780 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | 571785 |
| | VUS 1½" (OD 41,3 mm) | 571790 |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | 571795 |

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů.

* Tyto lisovací kleště se hodí také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] K pohonu lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. str. 192.

[4] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (ProPress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSR, tvarovky z mědi (ProPress XL-C) a z nerezavějící oceli (ProPress XL-S) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSF.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL a REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

[8] Potřebná posuvová síla 45 kN. Pohon pouze prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[9] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2019. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.
Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| CHIALI | TH 16* | 570460 |
| CHIALIPEX | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| Climatek | TH 14* | 570455 |
| Clima Therm | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | H 40 A (PZ-4G) | 570695 |
| Climatrix | H 16* | 570320 |
| Climatrix Rhinopex | H 20* | 570350 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| ClouSet | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| Comap | RFz 12* | 571320 |
| PEX Press | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| Comap | TH 14* | 570455 |
| Multiskin | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | THL 32 | 570487 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| Comap | TH 16* | 570460 |
| Multiskin Gas | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | THL 32 | 570487 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| COMISA | TH 14* | 570455 |
| Press System | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | B 14* | 570845 |
| | B 16* | 570850 |
| | B 18* | 570855 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| COMISA | TH 16* | 570460 |
| Press System Gas | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| CONEL | F 16* | 570717 |
| CONNECT | F 20* | 570727 |
| MULTI | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| (DN 26) | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | VP 16* | 570910 |
| | VP 20* | 570915 |
| | VP 32 | 570925 |

## D

| | | |
|---|---|---|
| DIWAsystems | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| DUOFIL | U 16* | 570765 |
| MKSYSTEM | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| DW Verbundrohr | U 16* | 570765 |
| multitubo systems | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |

## E

| | | |
|---|---|---|
| EBRILLE | U 16* | 570765 |
| Isomonflex | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | H 26* | 570370 |
| | TH 26* | 570475 |
| | U 32 | 570785 |
| EBRILLE | U 14* | 570760 |
| Monflex | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | H 26* | 570370 |
| | TH 26* | 570475 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| EFFEBI | M 15 | 570110 |
| PRESSTIGE | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| EFFEBI TOF-GAS | TH 16* | 570460 |
| MULTIPINZA | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| EFFEBI TOF | TH 16* | 570460 |
| MULTIPINZA | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 18* | 570720 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | Fz 40 | 570742 |
| | Fz 50 | 570747 |
| | F 63 (PZ-S) | 572385 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | B 16* | 570850 |
| | B 18* | 570855 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| EFIELD | U 16* | 570765 |
| MULTILAYER PRESS | U 18* | 570770 |
| DINGAS | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| EFIELD | U 16* | 570765 |
| MULTILAYER PRESS | U 18* | 570770 |
| WATER | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| Elkhart | VUS ½" (OD 15,9 mm) | 571770 |
| APOLLOXPRESS | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | 571775 |
| Fittings Copper | VUS 1" (OD 28,6 mm) | 571780 |
| and Low-Lead | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | 571785 |
| Brass | VUS 1½" (OD 41,3 mm) | 571790 |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | 571795 |
| Elkhart | VUSFz 2½" (PR-3B)[3] | 572819 R |
| APOLLOXPRESS | (OD 66,7 mm) | |
| LD-C Fittings | VUSFz 3" (PR-3B)[3] | 572820 R |
| Copper | (OD 79,4 mm) | |
| | VUSFz 4" (PR-3B)[3] | 572821 R |
| | (OD 104,8 mm) | |
| EMMETI | B 16* | 570850 |
| GERPEX- | B 20* | 570860 |
| FIVPRESS | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| EMPUR | TH 14* | 570455 |
| | TH 15* | 570457 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| EURACCORDI | M 15 | 570110 |
| SYCPRESS | M 18 | 570120 |
| STAINLESS | M 22 | 570130 |
| STEEL PRESS | M 28 | 570140 |
| FITTINGS | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3][7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3][7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3][7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| EURACCORDI | M 15 | 570110 |
| SYCPRESS | M 18 | 570120 |
| CARBON STEEL | M 22 | 570130 |
| PRESS FITTINGS | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| EUROTUBI | M 12 | 570100 |
| EUROPA | M 15 | 570110 |
| C-Steel Pressfitting | M 18 | 570120 |
| System M-Profile[1] | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| EUROTUBI | M 15 | 570110 |
| EUROPA | M 18 | 570120 |
| Inox Pressfitting | M 22 | 570130 |
| System M-Profile[1] | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Evans | VAU 15 (½") | 572687 |
| Components | VAU 20 (¾") | 572689 |
| Presslok | VAU 25 (1") | 572691 |
| | ECI 1½" | 571932 |
| | ECI 2" (PZ-4G) | 571934 |
| | ECI 2½" XL (PR-3S)[3] [7] | 579104 R |
| | ECI 3" XL (PR-3S)[3] [7] | 579105 R |
| | ECI 4" XL (PR-3S)[3] [7] | 579106 R |

## F

| | | |
|---|---|---|
| FAR Rubinetterie | TH 14* | 570455 |
| PRESSFAR | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| F.B.Q. BARONIO | V 12 | 570107 |
| BQ press | V 14 | 570112 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 16 | 570117 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 14 45° (PR-2B)[3] | 574532 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 16 45° (PR-2B)[3] | 574534 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| F.B.Q. BARONIO | V 15 | 570115 |
| BQ press | V 18 | 570125 |
| carbon steel | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| F.B.Q. BARONIO | V 15 | 570115 |
| BQ press gas | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| Fercofloor | RFz 16* | 571325 |
| DUO Press | RFz 20* | 571330 |
| FERCO PEX | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 32 | 570480 |
| Fercofloor | RFz 16* | 571325 |
| DUO Press | RFz 20* | 571330 |
| MULTIFER | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| FILINOX | FTB 15 | 571432 |
| Filpress | FTB 18 | 571434 |
| | FTB 22 | 571436 |
| | FTB 28 | 571438 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| 45 kN[8] | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [8] | 579101 R |
| 45 kN[8] | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [8] | 579110 R |
| 45 kN[8] | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [8] | 579111 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| FILINOX | M 15 | 570110 |
| Instalpress | M 18 | 570120 |
| Steel | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| 45 kN[8] | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [8] | 579101 R |
| 45 kN[8] | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [8] | 579110 R |
| 45 kN[8] | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [8] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| FILINOX | M 15 | 570110 |
| Instalpress | M 18 | 570120 |
| Inox | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| 45 kN[8] | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [8] | 579101 R |
| 45 kN[8] | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [8] | 579110 R |
| 45 kN[8] | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [8] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Fittings Estándar | RFz 16* | 571325 |
| ECO-PRESS | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| Fittings Estándar | RFz 16* | 571325 |
| MULTICAPA | RFz 18* | 571327 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| Fittings Estándar | RFz 16* | 571325 |
| PE-X | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| FOHS | TH 16* | 570460 |
| HEIZTECHNIK | TH 20* | 570470 |
| FOHSPRESS | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| FORNARA | B 16* | 570850 |
| ForPress | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| FRABO | V 12 | 570107 |
| Chrompress | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů.

* Tyto lisovací kleště se hodí také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] K pohonu lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. str. 192.

[4] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (ProPress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSR, tvarovky z mědi (ProPress XL-C) a z nerezavějící oceli (ProPress XL-S) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSF.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL a REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

[8] Potřebná posuvová síla 45 kN. Pohon pouze prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[9] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2019. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.
Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| FRABO | V 15 | 570115 |
| Frabopress 316 | V 18 | 570125 |
| Gas | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| FRABO | M 15 | 570110 |
| Frabopress 316 | M 18 | 570120 |
| Gas-M | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| FRABO | V 15 | 570115 |
| Frabopress 316 | V 18 | 570125 |
| Securfrabo | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| FRABO | M 15 | 570110 |
| Frabopress 316 | M 18 | 570120 |
| Securfrabo-M | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| FRABO | M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579107 R |
| Frabopress 316 | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| Big-Size | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| FRABO | V 12 | 570107 |
| Frabopress C-Steel | V 15 | 570115 |
| Securfrabo | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| FRABO | M 15 | 570110 |
| Frabopress C-Steel | M 18 | 570120 |
| Securfrabo-M | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| FRABO | M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579107 R |
| Frabopress C-Steel | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| Big-Size | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| FRABO | V 12 | 570107 |
| Frabopress | V 15 | 570115 |
| Gas | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| FRABO | M 12 | 570100 |
| Frabopress | M 15 | 570110 |
| Gas-M | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| FRABO | V 12 | 570107 |
| Frabopress $H_2O$ | V 15 | 570115 |
| Securfrabo | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| FRABO | M 12 | 570100 |
| Frabopress $H_2O$ | M 15 | 570110 |
| Securfrabo-M | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| FRABO | M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579107 R |
| Frabopress $H_2O$ | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| Big-Size | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| FRABO | H 16* | 570320 |
| FRABOPRESS | H 20* | 570350 |
| MULTI-BRASS | TH 16* | 570460 |
| (MB) | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| FRABO | V 12 | 570107 |
| Frabopress | V 15 | 570115 |
| Securfrabo | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| FRABO | M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579107 R |
| Frabopress | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| Big-Size | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| FRABO | M 22 | 570130 |
| Frabopress | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| TS PRESS | V 22 | 570135 |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| FRABO | V 15 | 570115 |
| Solarpress | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Fränkische | B 16* | 570850 |
| alpex-duo | B 18* | 570855 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 18* | 570720 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| Fränkische | F 16* | 570717 |
| alpex F50 PROFI | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| (DN 26) | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | VP 16* | 570910 |
| | VP 20* | 570915 |
| | VP 32 | 570925 |
| Fränkische | F 20[2] | 570727 |
| alpex-gas[2] | F 26[2] | 570730 |
| | F 32[2] | 570735 |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| Fränkische | Fz 40 | 570742 |
| alpex L | Fz 50 | 570747 |
| | F 63 (PZ-S) | 572385 |
| | Fz 75 (PR-3B)[3] | 572830 R |

## G

| | | |
|---|---|---|
| gabotherm H+S | TH 10* | 570467 |
| | TH 12* | 570452 |
| | TH 14* | 570455 |
| | TH 15* | 570457 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| Gallagher USA | H 12* (¼") | 570300 |
| YogaPipe ACR | U 14* (⅜") | 570760 |
| | U 16* (½") | 570765 |
| | U 18* (⅝") | 570770 |
| | U 20* (¾") | 570775 |
| | U 25* (⅞") | 570780 |
| | U 32 (1⅛") | 570785 |
| Geberit Mapress | M 12 | 570100 |
| C-STAHL | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 35 (PR-3S)[3] | 572727 R |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Geberit Mapress EDELSTAHL | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 35 (PR-3S)[3] | 572727 R |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Geberit Mapress EDELSTAHL Gas | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 35 (PR-3S)[3] | 572727 R |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] [9] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] [9] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (P R-2B)[3] | 574530 R |
| Geberit Mapress KUPFER | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 35 (PR-3S)[3] | 572727 R |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Geberit Mapress KUPFER Gas | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 35 (PR-3S)[3] | 572727 R |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Geberit Mepla | G 16* | 570400 |
| | G 20* | 570410 |
| | G 26* | 570420 |
| | G 32 | 570430 |
| | G 40 | 570440 |
| | G 50 | 570450 |
| | G 63 (PZ-S) | 572470 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Geberit Mepla Therm | G 16* | 570400 |
| | G 20* | 570410 |
| | G 26* | 570420 |
| Geberit Volex | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| General Fittings 5T00 | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| General Fittings Serie 5S00 | B 16* | 570850 |
| | B 18* | 570855 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| General Fittings Trident | B 16* | 570850 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| General Fittings Trident Gas | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Giacomini Raccordi RM Giacomini | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| Giacomini RM MULTIGAS | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| Giacomini Valvole Giacomini serie R850V | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| | SA 15 | 570935 |
| | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| Grinnell G-PRESS Copper Fittings | VUS ½" (OD 15,9 mm) | 571770 |
| | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | 571775 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | 571780 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | 571785 |
| | VUS 1½" (OD 41,3 mm) | 571790 |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | 571795 |
| | VUSFz 2½" (PR-3B)[3] (OD 66,7 mm) | 572819 R |
| | VUSFz 3" (PR-3B)[3] (OD 79,4 mm) | 572820 R |
| | VUSFz 4" (PR-3B)[3] (OD 104,8 mm) | 572821 R |

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů.

* Tyto lisovací kleště se hodí také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] K pohonu lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. str. 192.

[4] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (ProPress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSR, tvarovky z mědi (ProPress XL-C) a z nerezavějící oceli (ProPress XL-S) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSF.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL a REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

[8] Potřebná posuvová síla 45 kN. Pohon pouze prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[9] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2019. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.
Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| GS | TH 14* | 570455 |
| Wärmesysteme | TH 16* | 570460 |
| System TH | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| GS | V 15 | 570115 |
| Wärmesysteme | V 18 | 570125 |
| System V | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| **H** | | |
| HakaGerodur | TH 10* | 570467 |
| HAKASAN | TH 11,6* | 570482 |
| | TH 12* | 570452 |
| | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| HASTINIK | M 15 | 570110 |
| Hastinik/Hitpress | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| heima-press | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| HELIROMA | U 16* | 570765 |
| Klimapress | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| HELIROMA | RFz 16* | 571325 |
| romapress | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| Henco | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | HE 32 | 571900 |
| | HEz 40 | 571904 |
| Herotec | H 16* | 570320 |
| TEMPUS-PRESS | H 20* | 570350 |
| PLUS | H 25* | 570360 |
| | H 32 | 570380 |
| | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| HERZ PIPEFIX | TH 10* | 570467 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B)[3] | 572829 R |
| HIDRONIX | TH 16* | 570460 |
| MULTIGAS | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| HIDRONIX | TH 14* | 570455 |
| MULTIPIPE | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| HIDRONIX | TH 14* | 570455 |
| UNICO | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| HITEC | TH 14* | 570455 |
| Sistema Multistrato | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| hp praski | TH 10* | 570467 |
| BAVARIA-press | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| **I** | | |
| IBP >B< Flex | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| IBP >B< Press | V 12 | 570107 |
| | V 14 | 570112 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 16 | 570117 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 14 45° (PR-2B)[3] | 574532 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 16 45° (PR-2B)[3] | 574534 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| IBP >B< Press | V 12 | 570107 |
| Carbon | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| IBP >B< Press | V 15 | 570115 |
| Gas | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| IBP >B< Press | V 15 | 570115 |
| Inox | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| IBP >B< Press | V 15 | 570115 |
| Solar | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| IBP >B< Press XL | XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7] | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579108 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| ICMA | H 16* | 570320 |
| Sempiter | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| ICMA | TH 16* | 570460 |
| Sempigas | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| Idrosanitaria | TH 16* | 570460 |
| Bonomi | TH 20* | 570470 |
| Homegas | TH 26* | 570475 |
| Idrosanitaria | TH 16* | 570460 |
| Bonomi | TH 18* | 570465 |
| Idropress | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| IDROSISTEMI | TH 16* | 570460 |
| Ta-Press | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | Fz 40 | 570742 |
| | Fz 50 | 570747 |
| | F 63 (PZ-S) | 572385 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | B 16* | 570850 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| IDROTRADE | H 16* | 570320 |
| Storm Multipinza | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| IDROTRADE | H 14* | 570310 |
| Storm Multistrato | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| IDROTRADE | M 15 | 570110 |
| StormPRES | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| IDROTRADE | M 12 | 570100 |
| StormSTEEL | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| ILTA | M 15 | 570110 |
| INOX/CHIBRO | M 18 | 570120 |
| Pressfitting Cuni | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| ILTA | M 15 | 570110 |
| INOX/CHIBRO | M 18 | 570120 |
| Pressfitting inox | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Instantor | TH 16* | 570460 |
| Press System | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| Instantor | M 15 | 570110 |
| Copper Press Metric | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| IPA IPANA Press | TH 10* | 570467 |
| | TH 11,6* | 570482 |
| | TH 12* | 570452 |
| | TH 14* | 570455 |
| | TH 15* | 570457 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 22* | 570472 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 28 | 570477 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B)[3] | 572829 R |
| IPA THu | TH 16* | 570460 |
| IPANA Press | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| IPALPEX | TH 14* | 570455 |
| (Industrie du | TH 16* | 570460 |
| Plastique et | TH 18* | 570465 |
| Accessoires) | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | THL 32 | 570487 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| IPLEX | K16/P18* | 572600 |
| PIPELINES | PF 22* | 571980 |
| AUSTRALIA | | |
| Iplex Pro-fit | | |
| IPLEX | K16/P18* | 572600 |
| PIPELINES | K/20* | 572605 |
| AUSTRALIA | K/25* | 572610 |
| Iplex K1 | K32 | 572615 |
| (Gas) | K1/40 | 572620 |
| | K1/50 | 572625 |
| IPLEX | K16/P18* | 572600 |
| PIPELINES | K/20* | 572605 |
| AUSTRALIA | K/25* | 572610 |
| Iplex K2 | | |
| ISOLTUBEX | RFz 16* | 571325 |
| ISOLPEX | RFz 18* | 571327 |
| IPERT | RFz 20* | 571330 |
| | RFlz 25 | 571337 |
| | RFlz 32 | 571342 |
| ISOLTUBEX | RFz 16* | 571325 |
| Multicapa | RFz 18* | 571327 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFlz 25 | 571337 |
| | RFlz 32 | 571342 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| ISOLTUBEX | RFz 16* | 571325 |
| Multicapa GAS | RFz 18* | 571327 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFlz 25 | 571337 |
| | RFlz 32 | 571342 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| ISOTUBI | M 15 | 570110 |
| NUMEPRESS | M 18[1] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| IVAR | B 20 | 570860 |
| ALPEX-GAS | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| IVAR | B 14* | 570845 |
| Ivar-Press | B 16* | 570850 |
| | B 18* | 570855 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | Fz 40 | 570742 |
| | Fz 50 | 570747 |
| | F 63 (PZ-S) | 572385 |
| IVAR | TH 16* | 570460 |
| MULTI PRESS | TH 20* | 570470 |
| GAS | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | B 16* | 570850 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| IVAR | TH 16* | 570460 |
| MULTI PRESS | TH 20* | 570470 |
| GAS ITALIA | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| IVAR | TH 16* | 570460 |
| Multi Press MP | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 18* | 570720 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | Fz 40 | 570742 |
| | Fz 50 | 570747 |
| | F 63 (PZ-S) | 572385 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | B 16* | 570850 |
| | B 18* | 570855 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů.

* Tyto lisovací kleště se hodí také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] K pohonu lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. str. 192.

[4] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (ProPress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSR, tvarovky z mědi (ProPress XL-C) a z nerezavějící oceli (ProPress XL-S) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSF.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL a REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

[8] Potřebná posuvová síla 45 kN. Pohon pouze prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[9] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2019. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.
Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| IVAR Multi Press Leak (MPL) | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | B 16* | 570850 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL) | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | B 16* | 570850 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| IVAR Plastic Multi Press PMP | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | B 16* | 570850 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| IVT PRIPRESS | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |

## J

| | | |
|---|---|---|
| Jäger - Aquatec Aquapress H | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 17* | 570330 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| Jansen AG JANSEN prima | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| Jaraflex-Presssystem | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| JUNGWOO JWPress | VUS ½" (OD 15,9 mm) | 571770 |
| | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | 571775 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | 571780 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | 571785 |
| | VUS 1½" (OD 41,3 mm) | 571790 |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | 571795 |
| | VUSFz 2½" (PR-3B)[3] (OD 66,7 mm) | 572819 R |
| | VUSFz 3" (PR-3B)[3] (OD 79,4 mm) | 572820 R |
| | VUSFz 4" (PR-3B)[3] (OD 104,8 mm) | 572821 R |

## K

| | | |
|---|---|---|
| KAN KAN-therm | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| KAN KAN-therm LBP | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| KAN KAN-therm Inox | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18[1] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | XP 108,0 XL (PR-3S)[3] [7] | 579109 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| KAN KAN-therm Steel | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18[1] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | XP 108,0 XL (PR-3S)[3] [7] | 579109 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| KE KELIT KELIT KELOX | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| KE KELIT COPPERFIX Kupfer | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| KE KELIT steelFIX C-Stahl | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| KE KELIT steelFIX Edelstahl | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| KEMBLA KemPress (AUS) | VAU 15 (OD 12,7 mm) | 572687 |
| | VAU 20 (OD 19,1 mm) | 572689 |
| | VAU 25 (OD 25,4 mm) | 572691 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | 572693 |
| | VAU 40 (OD 38,1 mm) | 572695 |
| | VAU 50 (OD 50,8 mm) | 572697 |
| KEMBLA KemPress Gas (AUS) | VAU 15 (OD 12,7 mm) | 572687 |
| | VAU 20 (OD 19,1 mm) | 572689 |
| | VAU 25 (OD 25,4 mm) | 572691 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | 572693 |
| | VAU 40 (OD 38,1 mm) | 572695 |
| | VAU 50 (OD 50,8 mm) | 572697 |
| KISAN Kisan KD | KI 16* | 571360 |
| | KI 20* | 571370 |
| | KI 25* | 571375 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| KISAN Kisan WL | KI 16* | 571360 |
| | KI 20* | 571370 |
| | KI 25* | 571375 |
| | KI 32 | 571380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 32 | 570480 |

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| KISAN | KI 16* | 571360 |
| Kisan WM | KI 20* | 571370 |
| | KI 25* | 571375 |
| | KI 32 | 571380 |
| KISAN | U 20* | 570775 |
| Kisan WR | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| KISAN | M 15 | 570110 |
| Kistal C | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| KISAN | M 15 | 570110 |
| Kistal Inox | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| KME | TH 14* | 570455 |
| cuprotherm CTX | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| KME | TH 14* | 570455 |
| Q-Tec - Comap | TH 16* | 570460 |
| SkinPress | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| KME | H 16 A* | 570620 |
| Q-Tec - Oventrop | H 20 A* | 570650 |
| Cofit | H 26 A* | 570670 |

## L

| | | |
|---|---|---|
| LEGEND-PRESS | VUS ½" (OD 15,9 mm) | 571770 |
| press fitting | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | 571775 |
| system | VUS 1" (OD 28,6 mm) | 571780 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | 571785 |
| | VUS 1½" (OD 41,3 mm) | 571790 |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | 571795 |
| | VUSFz 2½" (PR-3B)[3] (OD 66,7 mm) | 572819 R |
| | VUSFz 3" (PR-3B)[3] (OD 79,4 mm) | 572820 R |
| | VUSFz 4" (PR-3B)[3] (OD 104,8 mm) | 572821 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| LK Systems | V 12 | 570107 |
| LK >B<Press | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| LK Systems | V 12 | 570107 |
| LK >B<Press | V 15 | 570115 |
| Elförzinkat | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| LK Systems | V 15 | 570115 |
| LK >B<Press | V 18 | 570125 |
| Gas | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| LK Systems | TH 16* | 570460 |
| LK Universal | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| LVI-DAHL | U 16* | 570765 |
| Altech-Alupex | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |

## M

| | | |
|---|---|---|
| Meier Tobler | U 16* | 570765 |
| Metalplast - Stramax | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| MAINCOR | U 16* | 570765 |
| MAINPRESS | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| MAINCOR | U 16* | 570765 |
| MAINFLOR | U 20* | 570775 |
| Mair Heiztechnik | M 12 | 570100 |
| Gomafix Cu/E | M 15 | 570110 |
| | M 18[1] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| Mair Heiztechnik | H 11,5* | 570315 |
| Gomafix M | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| Mair Heiztechnik | H 11,5* | 570315 |
| M-Press | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 40 | 570790 |
| Ma.s.ter System | TH 14* | 570455 |
| PRESSMASTER | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| METALGRUP | U 16* | 570765 |
| Permatubo | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| METALGRUP | RFz 16* | 571325 |
| PexGrup | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| METALGRUP | U 16* | 570765 |
| MultiGrup | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů.

* Tyto lisovací kleště se hodí také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108" (1. čtvrtletí 2008), „208" (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] K pohonu lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. str. 192.

[4] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (ProPress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSR, tvarovky z mědi (ProPress XL-C) a z nerezavějící oceli (ProPress XL-S) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSF.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL a REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

[8] Potřebná posuvová síla 45 kN. Pohon pouze prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[9] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G" popř. „M 108 G" na 3 lisovacích segmentech.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2019. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.
Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Mueller Industries | VUS ½" (OD 15,9 mm) | 571770 |
| Streamline PRS | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | 571775 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | 571780 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | 571785 |
| | VUS 1½" (OD 41,3 mm) | 571790 |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | 571795 |
| | VUSFz 2½" (PR-3B)[3) 6)] (OD 66,7 mm) | 572819 R |
| | VUSFz 3" (PR-3B)[3) 6)] (OD 79,4 mm) | 572820 R |
| | VUSFz 4" (PR-3B)[3) 6)] (OD 104,8 mm) | 572821 R |
| MULTITHERM | TH 16* | 570460 |
| PRESSSYSTEM | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B)[3)] | 572829 R |
| Multicapas | RFz 16* | 571325 |
| Industrial | RFz 20* | 571330 |
| AIS PEX | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| Multicapas | MT 20* | 571744 |
| Industrial | MT 25* | 571746 |
| multitubo systems | MT 32 | 571748 |
| MC | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 63 (PR-3B)[3)] | 572837 R |
| | U 75 (PR-3B)[3)] | 572828 R |
| Multicapas | H 16* | 570320 |
| Industrial | H 20* | 570350 |
| multitubo systems | H 25* | 570360 |
| MM | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | MT 20* | 571744 |
| | MT 25* | 571746 |
| | MT 32 | 571748 |
| | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B)[3)] | 572829 R |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 63 (PR-3B)[3)] | 572837 R |
| | U 75 (PR-3B)[3)] | 572828 R |

## N

| | | |
|---|---|---|
| NEUTHERM | H 16* | 570320 |
| MEKUPRESS-HT | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | U 40 | 570790 |
| NIBCO (USA) | VUS ½" (OD 15,9 mm) | 571770 |
| Press System | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | 571775 |
| Copper | VUS 1" (OD 28,6 mm) | 571780 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | 571785 |
| | VUS 1½" (OD 41,3 mm) | 571790 |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | 571795 |
| Nicoll Fluxo | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B)[3)] | 572829 R |
| NUPI Industrie | B 16* | 570850 |
| Italiane | B 18* | 570855 |
| Multinupi | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 18* | 570720 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3)] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3)] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3)] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3)] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3)] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| Nussbaum | VMP ⅜" (OD 17,2 mm) | 571740 |
| Optifitt-Press | VMP ½" (OD 21,3 mm) | 571762 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | 571764 |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | 571767 |
| | VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | 572413 |
| | VMPz 1½" (PR-3B)[3)] (OD 48,3 mm) | 572844 R |
| | VMPz 2" (PR-3B)[3)] (OD 60,3 mm) | 572845 R |
| Nussbaum | VRX 16 | 571750 |
| Optiflex-Flowpress | VRX 20 | 571752 |
| | VRX 25 | 571754 |
| | VRX 32 | 571756 |
| | VRX 40 | 571758 |
| | VRX 50 | 571760 |
| | VRX 63 | 571797 |
| Nussbaum | V 15 | 570115 |
| Optipress | V 18 | 570125 |
| Aquaplus | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | VFz 64,0 (PR-3B)[3)] | 572815 R |
| | VFz 76,1 (PR-3B)[3)] | 572816 R |
| | VFz 88,9 (PR-3B)[3)] | 572817 R |
| | VFz 108,0 (PR-3B)[3)] | 572818 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3)] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3)] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3)] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3)] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3)] | 574512 R |
| Nussbaum | V 15 | 570115 |
| Optipress-Gaz | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | VFz 64,0 (PR-3B)[3)] | 572815 R |
| | VFz 76,1 (PR-3B)[3)] | 572816 R |
| | VFz 88,9 (PR-3B)[3)] | 572817 R |
| | VFz 108,0 (PR-3B)[3)] | 572818 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3)] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3)] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3)] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3)] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3)] | 574512 R |
| Nussbaum | V 15 | 570115 |
| Optipress-Therm | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | VFz 64,0 (PR-3B)[3)] | 572815 R |
| | VFz 76,1 (PR-3B)[3)] | 572816 R |
| | VFz 88,9 (PR-3B)[3)] | 572817 R |
| | VFz 108,0 (PR-3B)[3)] | 572818 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3)] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3)] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3)] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3)] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3)] | 574512 R |

## O

| | | |
|---|---|---|
| O.M.T. - Press | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| Oventrop | H 16 A* | 570620 |
| Cofit P | H 20 A* | 570650 |
| | H 26 A* | 570670 |
| | H 32 A | 570680 |
| | H 40 A | 570690 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3)] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| Oventrop | H 16 A* | 570620 |
| Cofit PD | H 20 A* | 570650 |
| | H 26 A* | 570670 |
| Oventrop | H 16 A* | 570620 |
| Cofit PDK | H 20 A* | 570650 |
| Oventrop | H 16 A* | 570620 |
| Cofit PD-HT | H 20 A* | 570650 |
| | H 25 A* | 570660 |
| | H 32 A | 570680 |
| Oventrop | H 16 A* | 570620 |
| Cofit PDK-HT | H 20 A* | 570650 |

## P

| | | |
|---|---|---|
| PBTub | RFz 12* | 571320 |
| SERTIPRESS | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| PBTub | M 15 | 570110 |
| SERTI-STEEL | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3)] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3)] | 572708 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3)] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3)] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3)] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3)] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3)] | 574530 R |
| Pegler Yorkshire | M 12 | 570100 |
| XPress Carbon | M 15 | 570110 |
| | M 18[1)] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1)] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3)] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3)] | 572708 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579108 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3) 7)] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3) 7)] | 579111 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3)] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3)] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3)] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3)] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3)] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3)] | 574530 R |
| Pegler Yorkshire | M 12 | 570100 |
| XPress Copper | M 15 | 570110 |
| | M 18[1)] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1)] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3)] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3)] | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579108 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3) 7)] | 579110 R |
| | XP 108,0 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579109 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3)] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3)] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3)] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3)] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3)] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3)] | 574530 R |
| Pegler Yorkshire | M 15 | 570110 |
| XPress Copper | M 18[1)] | 570120 |
| Gas | M 22 | 570130 |
| | M 28[1)] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3)] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3)] | 572708 R |

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Pegler Yorkshire | M 15 | 570110 |
| XPress | M 18[1] | 570120 |
| Stainless | M 22 | 570130 |
| | M 28[1] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Pegler Yorkshire | M 15 | 570110 |
| XPress Stainless | M 18[1] | 570120 |
| Gas | M 22 | 570130 |
| | M 28[1] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| PERFEXIM | U 16* | 570765 |
| "PERFEKT | U 20* | 570775 |
| SYSTEM" | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| PERFILTUBO | U 16* | 570765 |
| PERFILALUPEX | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| PERFILTUBO | M 15 | 570110 |
| PERFILPRESS | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| PEXTUBE | RFz 16* | 571325 |
| PexTube | RFz 20* | 571330 |
| | RFlz 25 | 571337 |
| | RFlz 32 | 571342 |
| Pipelife | M 15 | 570110 |
| C-PRESS | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Pipelife | TH 16* | 570460 |
| RADOPRESS | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| Pipetec Connect | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| PLASTICA ALFA | TH 16* | 570460 |
| Multypex | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| PLASTICA ALFA | TH 16* | 570460 |
| Multypex Air | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| PLASTICA ALFA | TH 16* | 570460 |
| Multypexalfa Gas | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| PLASTICA ALFA | TH 16* | 570460 |
| Multypexalfa Gas | TH 20* | 570470 |
| protek | TH 26* | 570475 |
| PLASTICA ALFA | TH 16* | 570460 |
| Multypex | TH 20* | 570470 |
| Plus | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| PLASTICA ALFA | TH 16* | 570460 |
| Multypex | TH 20* | 570470 |
| Thermo | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| PLASTICA ALFA | TH 16* | 570460 |
| Multypex | TH 20* | 570470 |
| Thermo Plus | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| PLÁSTICOS | U 16* | 570765 |
| FERRO | U 20* | 570775 |
| FERROPLAST | U 25* | 570780 |
| GPF MC PRESS | U 32 | 570785 |
| Pressfitting | | |
| MULTICAPA | | |
| PLÁSTICOS | U 16* | 570765 |
| FERRO | U 20* | 570775 |
| FERROPLAST | U 25* | 570780 |
| GPF PPSU | U 32 | 570785 |
| Pressfitting PE-X | | |
| y MULTICAPA | | |
| PLÁSTICOS | RFz 16* | 571325 |
| FERRO | RFz 20* | 571330 |
| FERROPLAST | RFz 25 | 571335 |
| GPF PRESS | RFz 32 | 571340 |
| Pressfitting PE-X | | |
| PLUMBING PLUS | K16/P18* | 572600 |
| EZIPEX Crimp | K/20* | 572605 |
| (AUS) | K/25* | 572610 |
| | K32 | 572615 |
| | K1/40 | 572620 |
| | K1/50 | 572625 |
| PLUMBING PLUS | K16/P18* | 572600 |
| EZIPEX Gas | K/20* | 572605 |
| (AUS) | K/25* | 572610 |
| | K32 | 572615 |
| | K1/40 | 572620 |
| | K1/50 | 572625 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| PLUMBING PLUS | VAU 15 (OD 12,7 mm) | 572687 |
| EZIPRESS Gas | VAU 20 (OD 19,1 mm) | 572689 |
| (AUS) | VAU 25 (OD 25,4 mm) | 572691 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | 572693 |
| | VAU 40 (OD 38,1 mm) | 572695 |
| | VAU 50 (OD 50,8 mm) | 572697 |
| | VAUFz 65 (PR-3B)[3] (OD 63,5 mm) | 572839 R |
| | VAUFz 80 (PR-3B)[3] (OD 76,2 mm) | 572840 R |
| | VAUFz 100 (PR-3B)[3] (OD 101,6 mm) | 572841 R |
| | VAU 15 45° (PR-2B)[3] (OD 12,7 mm) | 574540 R |
| | VAU 20 45° (PR-2B)[3] (OD 19,1 mm) | 574542 R |
| | VAU 25 45° (PR-2B)[3] (OD 25,4 mm) | 574544 R |
| PLUMBING PLUS | VAU 15 (OD 12,7 mm) | 572687 |
| EZIPRESS Solar | VAU 20 (OD 19,1 mm) | 572689 |
| (AUS) | VAU 25 (OD 25,4 mm) | 572691 |
| | VAU 15 45° (PR-2B)[3] (OD 12,7 mm) | 574540 R |
| | VAU 20 45° (PR-2B)[3] (OD 19,1 mm) | 574542 R |
| | VAU 25 45° (PR-2B)[3] (OD 25,4 mm) | 574544 R |
| PLUMBING PLUS | VAU 15 (OD 12,7 mm) | 572687 |
| EZIPRESS Water | VAU 20 (OD 19,1 mm) | 572689 |
| (AUS) | VAU 25 (OD 25,4 mm) | 572691 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | 572693 |
| | VAU 40 (OD 38,1 mm) | 572695 |
| | VAU 50 (OD 50,8 mm) | 572697 |
| | VAUFz 65 (PR-3B)[3] (OD 63,5 mm) | 572839 R |
| | VAUFz 80 (PR-3B)[3] (OD 76,2 mm) | 572840 R |
| | VAUFz 100 (PR-3B)[3] (OD 101,6 mm) | 572841 R |
| | VAU 15 45° (PR-2B)[3] (OD 12,7 mm) | 574540 R |
| | VAU 20 45° (PR-2B)[3] (OD 19,1 mm) | 574542 R |
| | VAU 25 45° (PR-2B)[3] (OD 25,4 mm) | 574544 R |
| POLYPIPE | TH 10* | 570467 |
| POLYSURE | TH 15* | 570457 |
| | TH 22* | 570472 |
| | TH 28 | 570477 |
| POLYSAN | M 15 | 570110 |
| Handelsges. | M 18 | 570120 |
| m.b.H. & Co KG | M 22 | 570130 |
| (Krems/Öster- | M 28 | 570140 |
| reich) | M 35 | 570150 |
| POLYSAN- | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| C-Stahl-Press- | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| System M | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů.

* Tyto lisovací kleště se hodí také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] K pohonu lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. str. 192.

[4] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (ProPress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSR, tvarovky z mědi (ProPress XL-C) a z nerezavějící oceli (ProPress XL-S) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSF.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL a REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

[8] Potřebná posuvová síla 45 kN. Pohon pouze prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[9] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2019. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.
Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] [9] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] [9] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Press-System | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B)[3] | 572829 R |
| POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Henco-Press-System | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | HE 32 | 571900 |
| | HEz 40 | 571904 |
| POLYSAN (España) Rainbow | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| Prandelli Multyrama Pf | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| Prandelli Multyrama Pfm | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |

## R

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Raccorderie Metalliche aesPRES[1] | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Raccorderie Metalliche inoxPRES[1] | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Raccorderie Metalliche steelPRES[1] | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| RBM Tita-gas | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| RBM Tita-fix | B 14* | 570845 |
| | B 16* | 570850 |
| | B 18* | 570855 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 18* | 570720 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| Redi Nicoll Fluxo | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B)[3] | 572829 R |
| Redi Nicoll Fluxo Gas | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| RETTIG HEATING Purmo Cleverfit Radial | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| | VP 16* | 570910 |
| | VP 20* | 570915 |
| | VP 25 | 570920 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| RIFENG U PRESS FITTING (F5) | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| RIFENG TH PRESS FITTING (F9) | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| RIQUIER A SERTIR | RFz 12* | 571320 |
| | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| Roth PressCheck | RN 14* | 572672 |
| | RN 16 | 572670 |
| | RN 17* | 572674 |
| | RN 20* | 572676 |
| | RN 25/26 | 572678 |
| | RN 32 | 572680 |
| | RN 40 (PR-3S)[3] | 572714 R |
| | RN 50 (PR-3S)[3] | 572716 R |
| | RNz 63 (PR-3B)[3] | 572836 R |
| Roth España - Global Plastic Rothapress | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| | **S** | |
| Sa.MI plastic | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| Sa.MI plastic Multistrato Gas | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000 | B 16* | 570850 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | Fz 40 | 570742 |
| | Fz 50 | 570747 |
| | F 63 (PZ-S) | 572385 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000 | B 16* | 570850 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000 | SA 15 | 570935 |
| | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000 | SA 15 | 570935 |
| | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7] | 579100 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000 | SA 15 | 570935 |
| | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7] | 579100 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free) | SA 15 | 570935 |
| | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů.

* Tyto lisovací kleště se hodí také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] K pohonu lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. str. 192.

[4] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (ProPress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSR, tvarovky z mědi (ProPress XL-C) a z nerezavějící oceli (ProPress XL-S) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSF.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL a REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

[8] Potřebná posuvová síla 45 kN. Pohon pouze prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[9] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2019. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.
Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| SANHA | SA 15 | 570935 |
| NiroTherm | SA 18 | 570940 |
| Serie 91000 | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| SANHA | SA 15 | 570935 |
| NiroTherm | SA 18 | 570940 |
| Industry | SA 22 | 570945 |
| Serie 98000 | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| SANHA-Press | SA 12 | 570930 |
| Chrom | SA 15 | 570935 |
| Serie 16000 | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| SANHA-Press | SA 12 | 570930 |
| GAS Pressfittings | SA 14 | 570932 |
| Serie 10000/ | SA 15 | 570935 |
| Serie 11000 | SA 16 | 570937 |
| | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 12 | 570107 |
| | V 14 | 570112 |
| | VG 14 | 570132 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 16 | 570117 |
| | VG 16 | 570137 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | VG 14 45° (PR-2B)[3] | 574536 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | VG 16 45° (PR-2B)[3] | 574538 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| SANHA-Press | SA 12 | 570930 |
| Pressfittings | SA 14 | 570932 |
| Serie 6000 | SA 15 | 570935 |
| | SA 16 | 570937 |
| | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7] | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579108 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 12 | 570107 |
| | V 14 | 570112 |
| | VG 14 | 570132 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 16 | 570117 |
| | VG 16 | 570137 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | VG 14 45° (PR-2B)[3] | 574536 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | VG 16 45° (PR-2B)[3] | 574538 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| SANHA-Press | SA 12 | 570930 |
| SOLAR | SA 15 | 570935 |
| Pressfittings | SA 18 | 570940 |
| Serie 12000/ | SA 22 | 570945 |
| Serie 13000 | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7] | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579108 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| SANHA | SA 12 | 570930 |
| PURAPRESS | SA 14 | 570932 |
| Serie 8000 | SA 15 | 570935 |
| | SA 16 | 570937 |
| | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 12 | 570100 |
| | M 15[1] | 570110 |
| | M 18[1] | 570120 |
| | M 22[1] | 570130 |
| | M 28[1] | 570140 |
| | M 35[1] | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7] | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579108 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 12 | 570107 |
| | V 14 | 570112 |
| | VG 14 | 570132 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 16 | 570117 |
| | VG 16 | 570137 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | VG 14 45° (PR-2B)[3] | 574536 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | VG 16 45° (PR-2B)[3] | 574538 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| SANHA-Therm Serie 24000 | SA 12 | 570930 |
| | SA 15 | 570935 |
| | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579108 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| SANHA-Therm Industry Serie 28000 | SA 12 | 570930 |
| | SA 15 | 570935 |
| | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579108 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| SANITOP PERMATUBO INOX | M 15 | 570110 |
| | M 18[1] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 35 (PR-3S)[3] | 572727 R |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| SANPRO THPRESS | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| SATEC SK VITerm | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| Schütz duo-flex tri-o-flex | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| Schwer Fittings AQUApress | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Seppelfricke VSH SudoPress C-Stahl Visu-Control | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| Seppelfricke VSH SudoPress Edelstahl Visu-Control | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Visu-Control | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Gas Visu-Control | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Solar Visu-Control | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| Seppelfricke VSH XPress C-Stahl | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18[1] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Seppelfricke VSH XPress Edelstahl | M 15 | 570110 |
| | M 18[1] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů.

* Tyto lisovací kleště se hodí také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] K pohonu lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. str. 192.

[4] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (ProPress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSR, tvarovky z mědi (ProPress XL-C) a z nerezavějící oceli (ProPress XL-S) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSF.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL a REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

[8] Potřebná posuvová síla 45 kN. Pohon pouze prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[9] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2019. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.
Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Seppelfricke | M 12 | 570100 |
| VSH XPress | M 15 | 570110 |
| Kupfer | M 18[1] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S)[3] [7] | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S)[3] [7] | 579108 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | XP 108,0 XL (PR-3S)[3] [7] | 579109 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| Seppelfricke | M 15 | 570110 |
| VSH XPress | M 18[1] | 570120 |
| Kupfer Gas | M 22 | 570130 |
| | M 28[1] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| SESTA | TH 14* | 570455 |
| SESTA GAS | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| SESTA | H 16* | 570320 |
| Sistema | H 20* | 570350 |
| multistrato | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| SIGMA LI Premium | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| SLOVARM | U 16* | 570765 |
| PEX-THERM | U 20* | 570775 |
| | H 26* | 570370 |
| | U 32 | 570785 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| STANDARD | U 16* | 570765 |
| HIDRAULICA | U 18* | 570770 |
| MultiStandard | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| STELBI | H 16* | 570320 |
| Polikraft | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| STELBI | TH 16* | 570460 |
| Stelgas | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| STPC STPEX | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Systerm Ewoprex | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| Systerm | H 16 A* | 570620 |
| WELCO-Gas | H 20 A* | 570650 |
| | H 26 A* | 570670 |
| | H 32 A | 570680 |
| Systerm | H 14 A* | 570610 |
| WOPREX | H 16 A* | 570620 |
| | H 17 A* | 570630 |
| | H 20 A* | 570650 |
| | H 26 A* | 570670 |
| | H 32 A | 570680 |
| | H 40 A (PZ-4G) | 570695 |

## T

| | | |
|---|---|---|
| TDM BRASS | H 16* | 570320 |
| Serie 1600 | H 18* | 570340 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | THL 32 | 570487 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| TDM BRASS | TH 16* | 570460 |
| Serie 1700 gas | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | THL 32 | 570487 |
| TermoConcept | Basic E01[5] | 571855 |
| TC-PRESS | | |
| THERMOLUTZ | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | TH 20* | 570470 |
| TE-SA | TH 14* | 570455 |
| TE-SA press | TH 16* | 570460 |
| serie 800 | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| TIEMME | TH 14* | 570455 |
| AL-COBRAPEX | TH 16* | 570460 |
| Serie 1650 | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | THL 32 | 570487 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B)[3] | 572829 R |
| TIEMME | RFz 12* | 571320 |
| Serie 1700 PE-X | RFz 16* | 571325 |
| a pressare | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| TIEMME | TH 16* | 570460 |
| TIEMME Gas | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | THL 32 | 570487 |
| TIGRE | TH 16* | 570460 |
| ALPEX GÁS | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| TKM | TH 14* | 570455 |
| Systemtechnik | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| TRA | U 16* | 570765 |
| MULTITRAPRESS | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| TRA TRAPRESS | H 12* | 570300 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 25* | 570360 |
| | H 32 | 570380 |
| | RFz 12* | 571320 |
| | RFz 16* | 571325 |
| | RFz 20* | 571330 |
| | RFz 25 | 571335 |
| | RFz 32 | 571340 |
| TWEETOP | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |

## U

| | | |
|---|---|---|
| UNICAL AG | U 16* | 570765 |
| MAX-MULTIPEX | U 20* | 570775 |
| | H 26* | 570370 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| UNIDELTA | TH 16* | 570460 |
| DeltAll | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | 570390 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| UNIDELTA | TH 16* | 570460 |
| DeltAll GAS | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 32 | 570785 |
| Uponor MLC | UP 14* | 572630 |
| | UP 16* | 572632 |
| | UP 18* | 572634 |
| | UP 20* | 572636 |
| | UP 25 | 572638 |
| | UP 32 | 572640 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| Uponor MLC-D | UP 16* | 572632 |
| | UP 20* | 572636 |
| | UP 25 | 572638 |
| | UP 32 | 572640 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| Uponor MLC-G[2] | UP 20[2] | 572636 |
| | UP 25 | 572638 |
| | UP 32 | 572640 |
| Uponor S-Press PLUS | UP 16* | 572632 |
| | UP 20* | 572636 |
| | UP 25 | 572638 |
| | UP 32 | 572640 |
| Uponor | UP 16* | 572632 |
| Uni Pipe PLUS | UP 20* | 572636 |
| | UP 25 | 572638 |
| | UP 32 | 572640 |

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| | **V** | |
| Valsir Bravopress | B 16* | 570850 |
| | B 20* | 570860 |
| | B 26 | 570870 |
| | B 32 | 570880 |
| | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 32 V | 570685 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| Valsir PEXAL | H 14* | 570310 |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | H 32 V | 570685 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | C 26* | 570750 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3] | 572828 R |
| Van Marcke NV Tubipex | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B)[3] | 572829 R |
| Van Marcke NV Tubipress | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Variotherm System TH | TH 11,6* | 570482 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| VESBO VPREMIUM | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| Viega Fonterra | VX 12* | 571630 |
| | VP 14/15* | 570905 |
| | VP 16/17* | 570910 |
| | VP 20* | 570915 |
| | VP 25 | 570920 |
| Viega MegaPress | VMP ⅜" (OD 17,2 mm) | 571740 |
| | VMP ½" (OD 21,3 mm) | 571762 |
| | VMPz ¾" (OD 26,9 mm) | 571764 |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | 571767 |
| | VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | 572413 |
| | VMPz 1½" (PR-3B)[3] (OD 48,3 mm) | 572844 R |
| | VMPz 2" (PR-3B)[3] (OD 60,3 mm) | 572845 R |
| Viega Pexfit | VX 16* | 571635 |
| | VX 20* | 571640 |
| | VX 25* | 571645 |
| Viega Pexfit G | VX 16* | 571635 |
| | VX 20* | 571640 |
| | VX 25* | 571645 |
| Viega Prestabo | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | VFz 64,0 (PR-3B)[3] [6] | 572815 R |
| | VFz 76,1 (PR-3B)[3] [6] | 572816 R |
| | VFz 88,9 (PR-3B)[3] [6] | 572817 R |
| | VFz 108,0 (PR-3B)[3] [6] | 572818 R |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| Viega Profipress | V 12 | 570107 |
| | VG 14 | 570132 |
| | V 15 | 570115 |
| | VG 16 | 570137 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | VFz 64,0 (PR-3B)[3] [6] | 572815 R |
| | VFz 76,1 (PR-3B)[3] [6] | 572816 R |
| | VFz 88,9 (PR-3B)[3] [6] | 572817 R |
| | VFz 108,0 (PR-3B)[3] [6] | 572818 R |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | VG 14 45° (PR-2B)[3] | 574536 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | VG 16 45° (PR-2B)[3] | 574538 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Viega Profipress G | V 12 | 570107 |
| | VG 14 | 570132 |
| | V 15 | 570115 |
| | VG 16 | 570137 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | VFz 64,0 (PR-3B)[3] [6] | 572815 R |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | VG 14 45° (PR-2B)[3] | 574536 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | VG 16 45° (PR-2B)[3] | 574538 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| Viega Profipress S | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3] | 574512 R |
| Viega Profipress Therm | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3] | 574508 R |
| Viega ProPress System USA | VUS ½" (OD 15,9 mm) | 571770 |
| | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | 571775 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | 571780 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | 571785 |
| | VUS 1½" (OD 41,3 mm) | 571790 |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | 571795 |
| XL-C/XL-S | VUSFz 2½" (PR-3B)[3] [6] (OD 66,7 mm) | 572819 R |
| XL-C/XL-S | VUSFz 3" (PR-3B)[3] [6] (OD 79,4 mm) | 572820 R |
| XL-C/XL-S | VUSFz 4" (PR-3B)[3] [6] (OD 104,8 mm) | 572821 R |
| Viega Propress WATER System AUS | VAU 15 (OD 12,7 mm) | 572687 |
| | VAU 20 (OD 19,1 mm) | 572689 |
| | VAU 25 (OD 25,4 mm) | 572691 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | 572693 |
| | VAU 40 (OD 38,1 mm) | 572695 |
| | VAU 50 (OD 50,8 mm) | 572697 |
| Viega PropressG GAS System AUS | VAU 15 (OD 12,7 mm) | 572687 |
| | VAU 20 (OD 19,1 mm) | 572689 |
| | VAU 25 (OD 25,4 mm) | 572691 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | 572693 |
| | VAU 40 (OD 38,1 mm) | 572695 |
| | VAU 50 (OD 50,8 mm) | 572697 |

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů.

* Tyto lisovací kleště se hodí také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] K pohonu lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. str. 192.

[4] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (ProPress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSR, tvarovky z mědi (ProPress XL-C) a z nerezavějící oceli (ProPress XL-S) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSF.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL a REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

[8] Potřebná posuvová síla 45 kN. Pohon pouze prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[9] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2019. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.
Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| Viega Raxinox | VRX 16 | 571750 |
| | VRX 20 | 571752 |
| Viega Raxofix | VRX 16 | 571750 |
| | VRX 20 | 571752 |
| | VRX 25 | 571754 |
| | VRX 32 | 571756 |
| | VRX 40 | 571758 |
| | VRX 50 | 571760 |
| | VRX 63 | 571797 |
| Viega Sanfix[2)] | VP 16/17* | 570910 |
| | VP 20* | 570915 |
| | VP 25* | 570920 |
| | VP 32 | 570925 |
| Viega Sanpress | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | VR 76,1 (PR-3B)[3) 6)] | 572822 R |
| | VR 88,9 (PR-3B)[3) 6)] | 572823 R |
| | VR 108,0 (PR-3B)[3) 6)] | 572824 R |
| | V 12 45° (PR-2B)[3)] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3)] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3)] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3)] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3)] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3)] | 574512 R |
| Viega Sanpress Inox | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | VFz 64,0 (PR-3B)[3) 6)] | 572815 R |
| | VFz 76,1 (PR-3B)[3) 6)] | 572816 R |
| | VFz 88,9 (PR-3B)[3) 6)] | 572817 R |
| | VFz 108,0 (PR-3B)[3) 6)] | 572818 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3)] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3)] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3)] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3)] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3)] | 574512 R |
| Viega Sanpress Inox G | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | VFz 64,0 (PR-3B)[3) 6)] | 572815 R |
| | VFz 76,1 (PR-3B)[3) 6)] | 572816 R |
| | VFz 88,9 (PR-3B)[3) 6)] | 572817 R |
| | VFz 108,0 (PR-3B)[3) 6)] | 572818 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3)] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3)] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3)] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3)] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3)] | 574512 R |
| Viessmann | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| Vogel & Noot EASYTEC | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| VSH MultiPress | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 25* | 570495 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| VSH SudoPress Carbon | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| VSH SudoPress Copper | V 12 | 570107 |
| | V 14 | 570112 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 16 | 570117 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| VSH SudoPress Copper Gas | V 12 | 570107 |
| | V 14 | 570112 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 16 | 570117 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| VSH SudoPress Stainless | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| VSH XPress Carbon | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18[1)] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1)] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3)] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3)] | 572708 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579108 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3) 7)] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3) 7)] | 579111 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3)] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3)] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3)] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3)] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3)] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3)] | 574530 R |
| VSH XPress Copper | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18[1)] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1)] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3)] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3)] | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579108 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579101 R |
| | XP 108,0 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579109 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3)] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3)] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3)] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3)] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3)] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3)] | 574530 R |
| VSH XPress Copper GAS | M 15 | 570110 |
| | M 18[1)] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1)] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3)] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3)] | 572708 R |
| VSH XPress Stainless | M 15 | 570110 |
| | M 18[1)] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1)] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3)] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3)] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3) 7)] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3) 7)] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3) 7)] | 579111 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3)] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3)] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3)] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3)] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3)] | 574530 R |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| VSH XPress Stainless Gas | M 15 | 570110 |
| | M 18[1)] | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28[1)] | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PR-3S)[3)] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3)] | 572708 R |
| **W** | | |
| Watts MTR | TH 16* | 570460 |
| Art press | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| WATTS RADIANT Watts WaterPEX | US ⅜"* | 571450 |
| | US ½"* | 571455 |
| | US ¾"* | 571460 |
| | US 1"* | 571465 |
| | US 1 ¼" | 571470 |
| | US 1 ½" | 571475 |
| WATTS RADIANT Watts RadiantPEX | US ⅜"* | 571450 |
| | US ½"* | 571455 |
| | US ¾"* | 571460 |
| | US 1"* | 571465 |
| | US 1 ¼" | 571470 |
| | US 1 ½" | 571475 |
| WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL | U 16 (½") | 570765 |
| | U 20 (⅝") | 570775 |
| | U 25 (¾") | 570780 |
| | U 32 (1") | 570785 |
| Wavin Tigris K1/K5 | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3)] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3)] | 572828 R |
| Wavin Tigris M1/M5 | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3)] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | U 75 (PR-3B)[3)] | 572828 R |
| WeeConPress Alu | M 12 | 570100 |
| | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3)] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3)] | 572708 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3)] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3)] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3)] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3)] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3)] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3)] | 574530 R |
| | V 12 | 570107 |
| | V 15 | 570115 |
| | V 18 | 570125 |
| | V 22 | 570135 |
| | V 28 | 570145 |
| | V 35 | 570155 |
| | V 42 | 570165 |
| | V 54 | 570175 |
| | V 12 45° (PR-2B)[3)] | 574502 R |
| | V 15 45° (PR-2B)[3)] | 574504 R |
| | V 18 45° (PR-2B)[3)] | 574506 R |
| | V 22 45° (PR-2B)[3)] | 574508 R |
| | V 28 45° (PR-2B)[3)] | 574510 R |
| | V 35 45° (PR-2B)[3)] | 574512 R |
| | SA 12 | 570930 |
| | SA 15 | 570935 |
| | SA 18 | 570940 |
| | SA 22 | 570945 |
| | SA 28 | 570950 |
| | SA 35 | 570955 |
| | SA 42 (PR-3S)[3)] | 572710 R |
| | SA 54 (PR-3S)[3)] | 572712 R |

# Lisovací kleště REMS
# Lisovací kroužky REMS

Příslušenství pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press) a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| WeeConPress | M 12 | 570100 |
| C-Stahl | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| WeeConPress | M 12 | 570100 |
| Inox | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| WeeConPress | M 12 | 570100 |
| Kupfer | M 15 | 570110 |
| | M 18 | 570120 |
| | M 22 | 570130 |
| | M 28 | 570140 |
| | M 35 | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | 570170 |
| | M 42 (PR-3S)[3] | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S)[3] | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S)[3] [7] | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S)[3] [7] | 579111 R |
| | M 12 45° (PR-2B)[3] | 574520 R |
| | M 15 45° (PR-2B)[3] | 574522 R |
| | M 18 45° (PR-2B)[3] | 574524 R |
| | M 22 45° (PR-2B)[3] | 574526 R |
| | M 28 45° (PR-2B)[3] | 574528 R |
| | M 35 45° (PR-2B)[3] | 574530 R |
| WeeConFlex | H 16* | 570320 |
| MVR | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | U 40 | 570790 |
| | U 50 | 570795 |
| | U 63 (PR-3B)[3] | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | 572365 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| WEM | U 16* | 570765 |
| WIELAND | TH 14[2] | 570455 |
| cuprotherm | TH 16[2] | 570460 |
| CTX[2] | TH 18[2] | 570465 |
| | TH 20[2] | 570470 |
| | TH 26[2] | 570475 |
| WKS-Press | TH 14* | 570455 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| WÜRTH | TH 16* | 570460 |
| Würth | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | HE 32 | 571900 |
| **X** | | |
| XtraConnect | F 16* | 570717 |
| | F 20* | 570727 |
| | F 26* | 570730 |
| | F 32 | 570735 |
| | F 16 45° (PR-2B)[3] | 574550 R |
| | F 20 45° (PR-2B)[3] | 574552 R |
| | F 26 45° (PR-2B)[3] | 574554 R |
| | F 32 45° (PR-2B)[3] | 574556 R |
| | H 16* | 570320 |
| | H 20* | 570350 |
| | H 26* | 570370 |
| | H 32 | 570380 |
| | TH 16* | 570460 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 20* | 570775 |
| (DN 26) | U 25* | 570780 |
| | U 32 | 570785 |
| | VP 16* | 570910 |
| | VP 20* | 570915 |
| | VP 32 | 570925 |
| **Z** | | |
| Zetaesse | TH 14* | 570455 |
| Multistrato | TH 16* | 570460 |
| EUROPEX | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |
| Zetaesse | TH 14* | 570455 |
| Multistrato | TH 16* | 570460 |
| ISOPEX | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | U 14* | 570760 |
| | U 16* | 570765 |
| | U 18* | 570770 |
| | U 20* | 570775 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|---|---|
| ZEWOTHERM | TH 12* | 570452 |
| Zewo Press Premium | TH 16* | 570460 |
| | TH 17* | 570462 |
| | TH 18* | 570465 |
| | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| | TH 40 | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | 572405 |
| ZEWOTHERM | TH 16* | 570460 |
| Zewo Press PPSU | TH 20* | 570470 |
| | TH 26* | 570475 |
| | TH 32 | 570480 |
| ZURN | US ⅜"* | 571450 |
| INDUSTRIES | US ½"* | 571455 |
| ZURN PEX | US ¾"* | 571460 |
| | US 1"* | 571465 |
| | US 1 ¼" | 571470 |
| | US 1 ½" | 571475 |
| | US 2" | 571477 |

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi/lisovacími kroužky. Dbejte národních předpisů.

* Tyto lisovací kleště se hodí také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Dbejte národních předpisů.

[1] Použít lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

[2] Pro tento systém s lisovanými tvarovkami není vytvoření lisovaného spojení pomocí ručního radiálního lisu dovoleno.

[3] K pohonu lisovacích kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. str. 192.

[4] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (ProPress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSR, tvarovky z mědi (ProPress XL-C) a z nerezavějící oceli (ProPress XL-S) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VUSF.

[5] K upnutí vhodných lisovacích vložek.

[6] Lisovací tvarovky z červeného bronzu (Sanpress XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VR, tvarovky z mědi (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) a z nerezavějící oceli (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) musí být zalisovány lisovacími kroužky s lisovacím obrysem VF.

[7] Pohon prostřednictvím REMS Power-Press XL a REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

[8] Potřebná posuvová síla 45 kN. Pohon pouze prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

[9] Pro instalace plynu použijte pouze lisovací kroužky s označením „M 88,9 G“ popř. „M 108 G“ na 3 lisovacích segmentech.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 15.10.2019. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu: www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.
Lisovací kleště/lisovací kroužky pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

# Příslušenství

Pro radiální lisy REMS (mimo REMS Mini-Press)
a vhodných radiálních lisů jiných výrobců

| Označení | Obj.č. | |
|---|---|---|
| **Mezikleště Z1**<br>k pohonu lisovacích kroužků REMS 45° (PR-2B) | 574500 RX | |
| **Mezikleště Z2**<br>k pohonu lisovacích kroužků REMS M 35–54 (PR-3S), V 42–54 (PR-2B), RN 40–50 (PR-3S) | 572795 RX | |
| **Mezikleště Z4**<br>k pohonu lisovacích kroužků REMS F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B) | 572801 RX | |
| **Mezikleště Z5**<br>k pohonu lisovacích kroužků REMS VFz/VR 64–108 (PR-3B), VMPz 1½–2" (PR-3B), VUSFz 2½–4" (PR-3B), VAUFz 65–100 (PR-3B) | 572802 RX | |
| **Mezikleště Z6 XL**<br>k pohonu lisovacích kroužků REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) příp. XL 2½–4" (PR-3S) s REMS Power-Press XL | 579120 R | |
| **Mezikleště Z7 XL 45 kN**<br>k pohonu REMS lisovacích kroužků XL 64,0–108,0 (PR-3S) popř. XL 2½–4" (PR-3S) s REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC | 579123 R | |
| **Kufr z ocelového plechu** s vložkou pro 8 lisovacích kleští/dělících kleští a přihrádka pro řezák na trubky do 42 mm | 570295 R | |
| **Kufr z ocelového plechu** s vložkou pro 2 lisovací kleště (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2") | 570290 R | |
| **Kufr z ocelového plechu** s vložkou pro mezikleště s lisovacími kroužky M 42 (PR-3S) a M 54 (PR-3S) nebo s lisovacími kroužky SA 42 (PR-3S) a M 54 (PR-3S) | 572810 R | |
| **Kufr z ocelového plechu** s vložkou pro jednu mezičelist a 4 lisovací kroužky VFz 64,0–108,0/VR 76,1–108,0/ VUSFz 2½–4" (PR-3B) | 572809 R | |
| **Kufr z ocelového plechu** s vložkou pro mezikleště Mini Z1 a mezikleště Z1, jakož i 6 kusů REMS lisovacích kroužků V 12–35 45° (PR-2B), příp. M 12–35 45° (PR-2B) příp. F 16–32 45° (PR-2B) | 574516 R | |
| **Kufr systému L-Boxx** s vložkami pro 8 lisovací kleště (2B) i 6 kusů REMS lisovacích kroužků 45° (PR-2B) | 571136 R | |
| **Kufr systému L-Boxx** s vložkou pro 2 lisovací kroužky XL 64,0–76,1 (PR-3S) popř. XL 2½ (PR-3S) a 2 lisovací kroužky XL 88,9–108,0 (PR-3S) popř. XL 3–4" (PR-3S) | 579603 R | |

