

| Ocelové trubky                   |                   |                                 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Řezné kolečko REMS St ½–4", s 8  |                   |                                 |
|                                  | Obj.č.            |                                 |
| Tloušťka stěny s ≤ 8 mm          | 341614 R          |                                 |
| vhodné pro                       | pracovní rozsah Ø | označení                        |
| REMS                             | ½–2"<br>1¼–4"     | RAS St ½–2"<br>RAS St 1¼–4"     |
| Alarm                            | ½–2"<br>1¼–4"     | 10002<br>10004                  |
| Brinko                           | ½–2"              | 629                             |
| Dako                             | ½–2"              | 9.220                           |
| Format                           | ½–2"              | F3061900                        |
| Mast                             | ½–2"<br>1¼–4"     | 52/2<br>52/4                    |
| Reed                             | ½–2"              | 03320                           |
| Ridgid                           | ½–2"              | 2-A                             |
| ROLLER                           | ½–2"<br>1¼–4"     | Corso St ½–2"<br>Corso St 1¼–4" |
| Rothenberger                     | ½–2"              | 7.0045                          |
| Stahlwille                       | ½–2"<br>1¼–4"     | 150/2<br>150/4                  |
| SuperEgo                         | ½–2"              | 701                             |
| VBW                              | ½–2"<br>1¼–4"     | 140005<br>140010                |
| Virax                            | ½–2"              | 210120 (2101250)                |
| Řezné kolečko REMS St 1–4", s 12 |                   |                                 |
|                                  | Obj.č.            |                                 |
| Tloušťka stěny s ≤ 12,5 mm       | 381622 R          |                                 |
| vhodné pro                       | pracovní rozsah Ø | označení                        |
| REMS                             | 1¼–4"             | RAS St 1¼–4"                    |
| Alarm                            | 1¼–4"             | 10004                           |
| Mast                             | 1¼–4"             | 52/4                            |
| Reed                             | 1–3"              | 03325                           |
| ROLLER                           | 1¼–4"             | Corso St 1¼–4"                  |
| Stahlwille                       | 1¼–4"             | 150/4                           |
| VBW                              | 1¼–4"             | 140010                          |

| Plastové trubky, vrstvené trubky  |                              |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Řezné kolečko REMS P 10–63, s 7   |                              |                                                |
|                                   | Obj.č.                       |                                                |
| Tloušťka stěny s ≤ 7 mm           | 290016 R                     |                                                |
| vhodné pro                        | pracovní rozsah Ø            | označení                                       |
| REMS                              | 10–40<br>10–63               | RAS P 10–40<br>RAS P 10–63                     |
| ROLLER                            | 10–40<br>10–63               | Corso P 10–40<br>Corso P 10–63                 |
| Řezné kolečko REMS P 50–315, s 11 |                              |                                                |
| Tloušťka stěny s ≤ 11 mm          | 290116 R                     |                                                |
| Řezné kolečko REMS P 50–315, s 16 |                              |                                                |
| Tloušťka stěny s ≤ 16 mm          | 290216 R                     |                                                |
| Řezné kolečko REMS P 50–315, s 19 |                              |                                                |
| Tloušťka stěny s ≤ 19 mm          | 290316 R                     |                                                |
| vhodné pro                        | pracovní rozsah Ø            | označení                                       |
| REMS                              | 50–110<br>110–160<br>180–315 | RAS P 50–110<br>RAS P 110–160<br>RAS P 180–315 |
| Reed                              | 48–114                       | TC 4 Q (jen obj.č. 290116)                     |
| Ridgid                            | 50–110<br>110–160            | 154<br>156                                     |
| ROLLER                            | 50–110<br>110–160            | Corso P 50–110<br>Corso P 110–160              |
| Rothenberger                      | 50–125<br>100–168            | 7.0032<br>7.0033                               |
| SuperEgo                          | 50–125<br>100–168            | 737<br>738                                     |
| Virax                             | 12–63                        | 210620 (2106063)                               |

| Údaje o rozměrech řezných koleček REMS                                              |          |         |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|
|  |          |         |       |        |
| Řezné kolečko REMS                                                                  | Obj.č.   | Ø D1 mm | b mm  | Ø d mm |
| St ½–4", s 8                                                                        | 341614 R | 31,92   | 18,94 | 9,07   |
| St 1–4", s 12                                                                       | 381622 R | 40,92   | 18,94 | 9,07   |
| Cu-INOX 3–120, s 4                                                                  | 113210 R | 19,50   | 4,93  | 5,02   |
| Cu-INOX 3–120 S, s 4                                                                | 113213 R | 19,50   | 4,93  | 5,02   |
| Cu-INOX b 3, s 4                                                                    | 113220 R | 18,50   | 3,04  | 4,82   |
| Cu 3–120, s 3                                                                       | 113225 R | 18,50   | 4,93  | 5,02   |
| P 10–63, s 7                                                                        | 290016 R | 25,00   | 5,94  | 6,02   |
| P 50–315, s 11                                                                      | 290116 R | 35,00   | 10,92 | 8,03   |
| P 50–315, s 16                                                                      | 290216 R | 45,00   | 10,92 | 8,03   |
| P 50–315, s 19                                                                      | 290316 R | 51,00   | 10,92 | 8,03   |

| Měděné trubky, nerezové ocelové trubky                            |                                                        |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řezné kolečko REMS Cu-INOX 3–120, s 4                             |                                                        |                                                                                                                                                           |
|                                                                   | Obj.č.                                                 |                                                                                                                                                           |
| Tloušťka stěny s ≤ 4 mm                                           | 113210 R                                               |                                                                                                                                                           |
| vhodné pro                                                        | pracovní rozsah Ø                                      | označení                                                                                                                                                  |
| REMS                                                              | 3–16<br>3–28<br>3–35<br>3–42<br>6–42<br>6–64<br>64–120 | RAS Cu-INOX 3–16<br>RAS Cu-INOX 3–28<br>RAS Cu-INOX 3–35<br>RAS Cu-INOX 3–42<br>RAS Cu-INOX 6–42<br>RAS Cu-INOX 6–64<br>RAS Cu-INOX 64–120                |
| Alarm                                                             | 3–16<br>3–35                                           | 10030<br>10025                                                                                                                                            |
| Brinko                                                            | 3–35                                                   | 632                                                                                                                                                       |
| Dako                                                              | 4–16                                                   | 231                                                                                                                                                       |
| Mast                                                              | 3–16<br>3–35                                           | C 16<br>C 35                                                                                                                                              |
| ROLLER                                                            | 3–16<br>3–28<br>3–35<br>6–42<br>6–64<br>64–120<br>3–35 | Corso Cu//INOX 3–16<br>Corso Cu//INOX 3–28<br>Corso Cu//INOX 3–35<br>Corso Cu//INOX 6–42<br>Corso Cu//INOX 6–64<br>Corso Cu//INOX 64–120<br>Corso Cu 3–35 |
| Sturem                                                            | 3–16<br>3–35<br>3–35                                   | 141600<br>123500<br>133500                                                                                                                                |
| VBW                                                               | 3–16<br>3–36                                           | 143005<br>141005                                                                                                                                          |
| Řezné kolečko Cu-INOX 3–120 S, s 4, uložené v jehlových ložiscích |                                                        |                                                                                                                                                           |
|                                                                   | Obj.č.                                                 |                                                                                                                                                           |
| Tloušťka stěny s ≤ 4 mm                                           | 113213 R                                               |                                                                                                                                                           |
| vhodné pro                                                        | pracovní rozsah Ø                                      | označení                                                                                                                                                  |
| REMS                                                              | 3–28<br>3–35<br>8–64                                   | RAS Cu-INOX 3–28 S<br>RAS Cu-INOX 3–35 S<br>RAS Cu-INOX 8–64 S                                                                                            |
| ROLLER                                                            | 3–28<br>3–35<br>8–64                                   | Corso Cu//INOX 3–28 S<br>Corso Cu//INOX 3–35 S<br>Corso Cu//INOX 8–64 S                                                                                   |
| Řezné kolečko REMS Cu-INOX b 3, s 4                               |                                                        |                                                                                                                                                           |
|                                                                   | Obj.č.                                                 |                                                                                                                                                           |
| Tloušťka stěny s ≤ 4 mm                                           | 113220 R                                               |                                                                                                                                                           |
| vhodné pro                                                        | pracovní rozsah Ø                                      | označení                                                                                                                                                  |
| Ridgid                                                            | 3–16<br>3–28<br>6–28<br>6–60                           | 103<br>150<br>101<br>205                                                                                                                                  |
| Rothenberger                                                      | 3–30<br>6–22                                           | 7.0019<br>7.0002                                                                                                                                          |
| SuperEgo                                                          | 3–16<br>3–30                                           | 716<br>725                                                                                                                                                |
| VBW                                                               | 6–28                                                   | 142005                                                                                                                                                    |
| Virax                                                             | 4–16<br>6–28<br>6–28                                   | 210310 (2103016)<br>210320 (2103100)<br>210300 (2103228)                                                                                                  |

| Měděné trubky                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řezné kolečko REMS Cu 3–120, s 3 |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|                                  | Obj.č.                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| Tloušťka stěny s ≤ 3 mm          | 113225 R                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| vhodné pro                       | pracovní rozsah Ø                                                      | označení                                                                                                                                                                                    |
| REMS                             | 3–16<br>3–28<br>3–35<br>3–42<br>6–42<br>6–64<br>64–120                 | RAS Cu-INOX 3–16<br>RAS Cu-INOX 3–28<br>RAS Cu-INOX 3–35<br>RAS Cu-INOX 3–42<br>RAS Cu-INOX 6–42<br>RAS Cu-INOX 6–64<br>RAS Cu-INOX 64–120                                                  |
| Alarm                            | 3–16<br>3–35                                                           | 10030<br>10025                                                                                                                                                                              |
| Brinko                           | 3–35                                                                   | 632                                                                                                                                                                                         |
| Dako                             | 4–16                                                                   | 231                                                                                                                                                                                         |
| Mast                             | 3–16<br>3–35                                                           | C 16<br>C 35                                                                                                                                                                                |
| ROLLER                           | 3–16<br>3–28<br>3–35<br>6–42<br>6–64<br>64–120<br>3–35<br>8–42<br>8–64 | Corso Cu//INOX 3–16<br>Corso Cu//INOX 3–28<br>Corso Cu//INOX 3–35<br>Corso Cu//INOX 6–42<br>Corso Cu//INOX 6–64<br>Corso Cu//INOX 64–120<br>Corso Cu 3–35<br>Corso Cu 8–42<br>Corso Cu 8–64 |
| Sturem                           | 3–16<br>3–35<br>3–35                                                   | 141600<br>123500<br>133500                                                                                                                                                                  |
| VBW                              | 3–16<br>3–36                                                           | 143005<br>141005                                                                                                                                                                            |