

Ocelové trubky		
Řezné kolečko REMS St ½–4", s 8		
	Obj.č.	
Tloušťka stěny s ≤ 8 mm	341614 R	
vhodné pro	pracovní rozsah Ø	označení
REMS	½–2" 1¼–4"	RAS St ½–2" RAS St 1¼–4"
Alarm	½–2" 1¼–4"	10002 10004
Brinko	½–2"	629
Dako	½–2"	9.220
Format	½–2"	F3061900
Mast	½–2" 1¼–4"	52/2 52/4
Reed	½–2"	03320
Ridgid	½–2"	2-A
ROLLER	½–2" 1¼–4"	Corso St ½–2" Corso St 1¼–4"
Rothenberger	½–2"	7.0045
Stahlwille	½–2" 1¼–4"	150/2 150/4
SuperEgo	½–2"	701
VBW	½–2" 1¼–4"	140005 140010
Virax	½–2"	210120 (2101250)
Řezné kolečko REMS St 1–4", s 12		
	Obj.č.	
Tloušťka stěny s ≤ 12,5 mm	381622 R	
vhodné pro	pracovní rozsah Ø	označení
REMS	1¼–4"	RAS St 1¼–4"
Alarm	1¼–4"	10004
Mast	1¼–4"	52/4
Reed	1–3"	03325
ROLLER	1¼–4"	Corso St 1¼–4"
Stahlwille	1¼–4"	150/4
VBW	1¼–4"	140010

Plastové trubky, vrstvené trubky		
Řezné kolečko REMS P 10–63, s 7		
	Obj.č.	
Tloušťka stěny s ≤ 7 mm	290016 R	
vhodné pro	pracovní rozsah Ø	označení
REMS	10–40 10–63	RAS P 10–40 RAS P 10–63
ROLLER	10–40 10–63	Corso P 10–40 Corso P 10–63
Řezné kolečko REMS P 50–315, s 11		
Tloušťka stěny s ≤ 11 mm	290116 R	
Řezné kolečko REMS P 50–315, s 16		
Tloušťka stěny s ≤ 16 mm	290216 R	
Řezné kolečko REMS P 50–315, s 19		
Tloušťka stěny s ≤ 19 mm	290316 R	
vhodné pro	pracovní rozsah Ø	označení
REMS	50–110 110–160 180–315	RAS P 50–110 RAS P 110–160 RAS P 180–315
Reed	48–114	TC 4 Q (jen obj.č. 290116)
Ridgid	50–110 110–160	154 156
ROLLER	50–110 110–160	Corso P 50–110 Corso P 110–160
Rothenberger	50–125 100–168	7.0032 7.0033
SuperEgo	50–125 100–168	737 738
Virax	12–63	210620 (2106063)

Údaje o rozměrech řezných koleček REMS				
				
Řezné kolečko REMS	Obj.č.	Ø D1 mm	b mm	Ø d mm
St ½–4", s 8	341614 R	31,92	18,94	9,07
St 1–4", s 12	381622 R	40,92	18,94	9,07
Cu-INOX 3–120, s 4	113210 R	19,50	4,93	5,02
Cu-INOX 3–120 S, s 4	113213 R	19,50	4,93	5,02
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,50	3,04	4,82
Cu 3–120, s 3	113225 R	18,50	4,93	5,02
P 10–63, s 7	290016 R	25,00	5,94	6,02
P 50–315, s 11	290116 R	35,00	10,92	8,03
P 50–315, s 16	290216 R	45,00	10,92	8,03
P 50–315, s 19	290316 R	51,00	10,92	8,03

Měděné trubky, nerezové ocelové trubky		
Řezné kolečko REMS Cu-INOX 3–120, s 4		
	Obj.č.	
Tloušťka stěny s ≤ 4 mm	113210 R	
vhodné pro	pracovní rozsah Ø	označení
REMS	3–16 3–28 3–35 3–42 6–42 6–64 64–120	RAS Cu-INOX 3–16 RAS Cu-INOX 3–28 RAS Cu-INOX 3–35 RAS Cu-INOX 3–42 RAS Cu-INOX 6–42 RAS Cu-INOX 6–64 RAS Cu-INOX 64–120
Alarm	3–16 3–35	10030 10025
Brinko	3–35	632
Dako	4–16	231
Mast	3–16 3–35	C 16 C 35
ROLLER	3–16 3–28 3–35 6–42 6–64 64–120 3–35	Corso Cu//INOX 3–16 Corso Cu//INOX 3–28 Corso Cu//INOX 3–35 Corso Cu//INOX 6–42 Corso Cu//INOX 6–64 Corso Cu//INOX 64–120 Corso Cu 3–35
Sturem	3–16 3–35 3–35	141600 123500 133500
VBW	3–16 3–36	143005 141005
Řezné kolečko Cu-INOX 3–120 S, s 4, uložené v jehlových ložiscích		
	Obj.č.	
Tloušťka stěny s ≤ 4 mm	113213 R	
vhodné pro	pracovní rozsah Ø	označení
REMS	3–28 3–35 8–64	RAS Cu-INOX 3–28 S RAS Cu-INOX 3–35 S RAS Cu-INOX 8–64 S
ROLLER	3–28 3–35 8–64	Corso Cu//INOX 3–28 S Corso Cu//INOX 3–35 S Corso Cu//INOX 8–64 S
Řezné kolečko REMS Cu-INOX b 3, s 4		
	Obj.č.	
Tloušťka stěny s ≤ 4 mm	113220 R	
vhodné pro	pracovní rozsah Ø	označení
Ridgid	3–16 3–28 6–28 6–60	103 150 101 205
Rothenberger	3–30 6–22	7.0019 7.0002
SuperEgo	3–16 3–30	716 725
VBW	6–28	142005
Virax	4–16 6–28 6–28	210310 (2103016) 210320 (2103100) 210300 (2103228)

Měděné trubky		
Řezné kolečko REMS Cu 3–120, s 3		
	Obj.č.	
Tloušťka stěny s ≤ 3 mm	113225 R	
vhodné pro	pracovní rozsah Ø	označení
REMS	3–16 3–28 3–35 3–42 6–42 6–64 64–120	RAS Cu-INOX 3–16 RAS Cu-INOX 3–28 RAS Cu-INOX 3–35 RAS Cu-INOX 3–42 RAS Cu-INOX 6–42 RAS Cu-INOX 6–64 RAS Cu-INOX 64–120
Alarm	3–16 3–35	10030 10025
Brinko	3–35	632
Dako	4–16	231
Mast	3–16 3–35	C 16 C 35
ROLLER	3–16 3–28 3–35 6–42 6–64 64–120 3–35 8–42 8–64	Corso Cu//INOX 3–16 Corso Cu//INOX 3–28 Corso Cu//INOX 3–35 Corso Cu//INOX 6–42 Corso Cu//INOX 6–64 Corso Cu//INOX 64–120 Corso Cu 3–35 Corso Cu 8–42 Corso Cu 8–64
Sturem	3–16 3–35 3–35	141600 123500 133500
VBW	3–16 3–36	143005 141005