




T-kus F/F/F chrómový

KE-506 Cr

T-kus sa používa ako pripojacie prístroj v rozvodoch pitnej a žitkovej vody.

Číslo výrobku	Dimenzia D	G	L ± 1 (mm)	DMOC
401650	DN10	G 3/8	42	1.72 €
401651	DN15	G 1/2	54	2.23 €
401652	DN20	G 3/4	59	4.00 €
401653	DN25	G 1	67	5.11 €
401654	DN32	G 1 1/4	76	10.73 €
401655	DN40	G 1 1/2	103	12.50 €
401656	DN50	G 2	112	22.01 €

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)



Popis

- Mosadzný výrobok s povrchovou úpravou chróm
- Na pripojenie 3 rovnakých vonkajších závitov

Technické parametre

Maximálna teplota média	65 °C
Krátkodobé prekročenie teploty	90 °C
Druh média	voda
Max. pracovný tlak (MPPT)	1 MPa
Materiál	mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava	chróm

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	10
Hromadné balenie	200
Hmotnosť (kg/kus)	0,060
Hmotnosť (balenie) kg	12,25