



TECHNOLOGICKÝ PROSPEKT

Plynová kondenzačná technika

**VITODENS**  
**VITOCROSSAL**

**Vykurovanie plynom**

Väčšia efektívnosť

Menej emisií

Jednoduchá obsluha

Dlhá životnosť

Digitálna

Zameraná na budúcnosť




Pre komfortnú výrobu tepla pomocou zemného plynu ponúka spoločnosť Viessmann rozličné technológie, ktoré vyhovujú akýmkoľvek potrebám. Či je to použitie v novostavbách alebo pri modernizácii, pre byt v súkromnom vlastníctve, pre rodinný dom alebo pre veľké projekty v bytovom hospodárstve.

Všetky kondenzačné kotly spĺňajú požiadavky na účinnú spaľovaciu techniku. Až 98 percent a viac dodanej energie sa premieňa na teplo. S týmto neporaziteľne vysokým stupňom účinnosti každý prevádzkovateľ plynového kondenzačného zariadenia aktívne prispieva k ochrane klímy a životného prostredia.

Každý nový vykurovací systém by sa dnes mal kombinovať so solárnymi kolektormi pre využitie bezplatnej slnečnej energie. Všetky vykurovacie kotly spoločnosti Viessmann sú na to už pripravené.





8



10



34



36



38

### 3 PREDSLOV

Modernizácia vykurovacieho systému sa oplatí a aktívne prispieva k ochrane podnebia a k šetreniu fosílnej energie.

### 7 PLYNOVÁ KONDENZAČNÁ TECHNIKA

Plynové kondenzačné kotly od spoločnosti Viessmann zaručujú maximálny výkon pri minimálnej spotrebe.

### 10 PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY RADY VITODENS 200

Inteligentná energetická centrála, ktorá spĺňa najvyššie nároky na komfortné zabezpečenie tepla. Moderným funkčným dizajnom aj matným povrchom s čistými líniami harmonicky zapadá do každého obytného prostredia.

### 16 PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY RADY VITODENS 100


Príkladný pomer cena/výkon s mílnikmi vykurovacej techniky Viessmann a ponukou nadštandardných služieb Servis Plus.

### 22 STACIONÁRNE PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY VITOCROSSAL 300

Špičková technika s flexibilnou inštaláciou a trvalo vysokou účinnosťou a nízkymi emisiami.

### 30 SKUPINA VIESSMANN

Sila inovácie: Rodinná firma Viessmann ponúka už v štvrtej generácii špičkovú technológiu a preberá zodpovednosť.

**Horák Matrix-Plus**

Mílnik inovatívnej vykurovacej techniky: plynové horáky šetrné k životnému prostrediu pre sériu Vitodens

# Svojou mimoriadne ekologickou a úspornou technikou vytyčuje Viessmann nové méty

Vo svojej viac ako 100-ročnej histórii vytváral Viessmann neustále nové míľniky vo vývoji modernej vykurovacej techniky.

Viessmann patrí dlhodobo k popredným výrobcom vykurovacej techniky. Neustálymi inováciami sa účinnosť premeny vloženej energie na teplo vystupňovala až na samé hranice technicky možného. Súčasne sa podarilo u vykurovacích kotlov drasticky znížiť spotrebu energie ako aj emisie CO<sub>2</sub>.

## Horák MatriX-Plus

Horák MatriX-Plus pre sériu Vitodens 200 garantuje vysokú energetickú účinnosť a komfort prípravy teplej vody. V kombinácii s výmenníkom tepla Inox-Radial z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele pomáha šetriť náklady na vykurovanie a nekompromisne minimalizovať emisie škodlivín.

Regulácia spaľovania Lambda Pro Control garantuje perspektívnosť plynových kondenzačných kotlov Viessmann aj do budúcnosti. Prispôsobuje sa automaticky rôznym druhom plynu a umožňuje aj pridávanie bioplynu či skvapalneného plynu do bežného zemného plynu.



## Výmenník tepla Inox-Radial

Aj pre novú spaľovaciu komoru okolo horáka MatriX-Plus sa používa osvedčený výmenník tepla Inox-Radial.

**VIESSMANN**  
**SERVIS**  
**PLUS**

Komplexná ponuka nadštandardných služieb s garanciou 5 alebo 10 rokov

**5-/10-ročná garancia\***

pri podpísaní servisnej zmluvy

\* Podmienky garancie a prehľad produktov na stránke [www.viessmann.sk/garancia](http://www.viessmann.sk/garancia)

## Výmenník tepla z ušľachtilej ocele

Všetky plynové kondenzačné kotly spoločnosti Viessmann sú vybavené výmenníkom tepla z ušľachtilej ocele. Táto technika sa vyznačuje vysokou účinnosťou až 98 percent, dlhou životnosťou, ako aj veľmi bezpečnou prevádzkou. Na výmenník tepla z ušľachtilej ocele s výkonom do 150 kW poskytuje Viessmann garanciu až 10 rokov, pokiaľ ide o netesnosti a koróziu.

## Ocenený dizajn

Špičková technológia a atraktívny dizajn tvoria u produktov firmy Viessmann jeden harmonický celok. Viessmann získal na celom svete za posledné roky okolo 40 významných dizajnerských ocenení. Už 20x boli vykurovacie kotly ocenené renomovaným ocenením „red dot design award“.



Nový program Vitodens 200  
Budúca generácia vykurovacích systémov


**DESIGN PLUS**

powered by: **ISH**



## Dodávaný sortiment plynových kondenzačných kotlov

|                                                                                                                                                                                                            | Vykurovanie | Integrovaný zásobník | Integrovaný zásobník<br>so solárnym napojením | 7-palcový farebný<br>dotykový displej | 3,5-palcový<br>čierno-biely displej | 3,5-palcový<br>7 segmentový displej | Strana |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|  <b>VITODENS 200-W</b><br>Nástenný plynový<br>kondenzačný kotol<br>Vykurovací: 1,9 až 150 kW<br>Kombinovaný: 1,9 až 32 kW | ■           | ■<br>Kombinovaný     |                                               | ■                                     | ■                                   |                                     | 12     |
|  <b>VITODENS 222-W</b><br>Plynový kondenzačný kotol<br>1,9 až 32 kW                                                       | ■           | ■<br>Nerezový        |                                               | ■                                     | ■                                   |                                     | 13     |
|  <b>VITODENS 222-F</b><br>Kompaktný plynový<br>kondenzačný kotol<br>1,9 až 32 kW                                         | ■           | ■<br>Smaltovaný      |                                               | ■                                     | ■                                   |                                     | 14     |
|  <b>VITODENS 242-F</b><br>Kompaktný plynový<br>kondenzačný kotol<br>1,9 až 25 kW                                        | ■           |                      | ■<br>Smaltovaný                               | ■                                     | ■                                   |                                     | 15     |
|  <b>VITODENS 100-W</b><br>Plynový kondenzačný<br>kombinovaný kotol<br>3,2 až 32 kW                                      | ■           | ■<br>Kombinovaný     |                                               |                                       |                                     | ■                                   | 18     |
|  <b>VITODENS 111-W</b><br>Plynový kondenzačný kotol<br>3,2 až 32 kW                                                     | ■           | ■<br>Nerezový        |                                               |                                       |                                     | ■                                   | 19     |
|  <b>VITODENS 111-F</b><br>Kompaktný plynový kondenzačný kotol<br>3,2 až 32 kW                                           | ■           | ■<br>Smaltovaný      |                                               |                                       |                                     | ■                                   | 20     |
|  <b>VITODENS 141-F</b><br>Kompaktný plynový kondenzačný kotol<br>3,2 až 25 kW                                           | ■           |                      | ■<br>Smaltovaný                               |                                       |                                     | ■                                   | 21     |
|  <b>VITOCROSSAL 300</b><br>Plynový kondenzačný kotol<br>2,6 až 60 kW                                                    | ■           |                      |                                               |                                       |                                     |                                     | 22     |



Rada Vitodens 200 spĺňa tie najvyššie požiadavky na komfortné zásobovanie teplom.

Nová regulačná platforma robí tieto kotly ešte efektívnejšie a hospodárnejšie.

Rozhodnutie pre plynový kondenzačný kotel Vitodens 200 spoločnosti Viessmann je určite tým správnym. Všetky tieto zariadenia sú vybavené výmenníkom tepla Inox-Radial z ušľachtilej ocele. Je spoľahlivý a garantuje svojim samočistiacim povrchom trvalo vysoké využitie kondenzačného účinku (spalného tepla).

#### **Vitodens 200-W**

Mimoriadne kompaktný nástenný kotel na montáž do kuchynskej linky, technického priestoru v dome či do kúpeľne.

#### **Vitodens 222-W**

Priestorovo nenáročné riešenie na stenu s integrovaným nabíjacím zásobníkom pre vysoký komfort prípravy teplej vody.

#### **Vitodens 222-F**

Stacionárna alternatíva s integrovaným nabíjacím zásobníkom. Dostupné sú rôzne typy pre normálnu či tvrdú pitnú vodu.

#### **Vitodens 242-F**

Priame zapojenie solárneho systému umožňuje takmer bezplatný ohrev pitnej vody.

Tieto plynové kondenzačné zariadenia sa vyznačujú mimoriadne jednoduchou a časovo nenáročnou údržbou. Všetky komponenty sú totiž prístupné spredu.



**VIESSMANN**

## **SERVIS PLUS**

Komplexná ponuka nadštandardných služieb s garanciou 5 alebo 10 rokov

**5-/10-ročná garancia\***

pri podpísaní servisnej zmluvy

\* Podmienky garancie a prehľad produktov na stránke [www.viessmann.sk/garancia](http://www.viessmann.sk/garancia)

#### **VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD**

- + Príkladný pomer výkonu a ceny
- + Normový stupeň využitia tepla 98 % ( $H_g$ )/109 % ( $H_i$ )
- + Modulačný rozsah: do 1:19
- + Dlhá životnosť a účinnosť vďaka výmenníku tepla Inox-Radial z ušľachtilej ocele
- + Modulujúci cylindrický horák MatriX-Plus s tkaninou z ušľachtilej ocele je necitlivý voči teplotnej záťaži
- + 7-palcový farebný dotykový displej alebo 3,5-palcový čierno-biely displej s asistentom pre uvedenie do prevádzky a energetickým dispečingom
- + Integrované WiFi rozhranie pre napojenie na internet
- + Vysoko účinné čerpadlo s nízkou spotrebou prúdu
- + Regulácia spaľovania Lambda Pro Control Plus pre všetky druhy plynu
- + Tichá prevádzka vďaka nízkym otáčkam ventilátora
- + Možnosť ovládania na diaľku pomocou aplikácie ViCare cez smartfón či tablet




Nová generácia vykurovacích systémov. Viac účinnosti, menej emisií, jednoduchá obsluha. S bezpečnosťou do budúcnosti, s dlhou životnosťou a digitálne. Vitodens 200-W prehadzuje výhybky pre budúcnosť.

DESIGN PLUS  
powered by: ISH



Prevádzka s podielom H<sub>2</sub>  
až do 20 %

Vitodens 200-W je inteligentná energetická centrála, ktorá spĺňa najvyššie nároky na komfortné zabezpečenie tepla. Moderným funkčným dizajnom aj matným povrchom s čistými líniami harmonicky zapadá do každého obytného prostredia.



#### VITODENS 200-W

(typ B2HF)

- 1 Horák MatriX-Plus  
s reguláciou spaľovania  
Lambda Pro Plus
- 2 Výmenník tepla Inox-Radial
- 3 7-palcový farebný  
dotykový displej
- 4 Lightguide
- 5 Vysoko účinné čerpadlo
- 6 Expanzná nádoba



**VITODENS 200-W** 1,9 až 150 kW  
**VITODENS 222-W** 1,9 až 32 kW

### **Integrované rozhranie WiFi: Komfort tepla sa digitalizuje**

Jeho integrované WiFi rozhranie spája nástenné plynové kondenzačné zariadenie priamo s internetom a tým na želanie prehadzuje výhybky pre pripojenie do siete a digitálne služby. Aplikácia ViCare robí obsluhu ešte pohodlnejšou: pomocou nej máme všetky funkcie vykurovania celkom jednoducho vo vlastných rukách a v prípade potreby je odborník na vykurovanie pomocou servisnej aplikácie priamo informovaný a môže sa rýchle postarať o nápravu.

### **Energetický kokpit: Jednoduché nastavovanie a obsluha zvyšujú účinnosť**

Aké jednoduché je nastavovanie a obsluha? Toto je jedným z najdôležitejších kritérií pri rozhodovaní o novom vykurovaní. Vitodens 200-W ohúri svojím mimoriadne vysokým komfortom obsluhy. Dá sa celkom jednoducho a intuitívne ovládať cez smartfón či tablet alebo priamo na veľkom, výškovo nastaviteľnom 7-palcovom farebnom dotykovom displeji alebo alternatívne na 3,5-palcovom displeji. Zrozumiteľný text a grafické ukazovatele sprevádzajú cez všetky body menu. A pomocou energetického kokpitu máme všetky spotreby pod kontrolou.

### **Horák MatriX-Plus: srdce vášho vykurovania**

Nový horák MatriX-Plus boduje predovšetkým svojou efektívnou prevádzkou aj nízkymi emisiami škodlivín a hluku. Špeciálny povrch z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele MatriX je odolný voči vysokým teplotám a stará sa o spoľahlivý výkon a dlhú životnosť.

### **VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD**

- + Mimoriadne jednoduché intuitívne ovládanie a integrované WiFi rozhranie
- + Vysoká bezpečnosť prevádzky prostredníctvom integrovanej regulácie spaľovania Lambda Pro Plus
- + Vyššia účinnosť a menej oxidov dusíka prostredníctvom nového horáka MatriX-Plus
- + Všetka spotreba pod kontrolou s energetickým kokpitom
- + Správna prevádzka vždy pod kontrolou prostredníctvom Lightguide

### **Lambda Pro Plus: Automatická regulácia spaľovania znižuje náklady**

Automatické sledovanie akosti spaľovania vyrovnáva kolísavú kvalitu plynu.

### **Inox-Radial z ušľachtilej ocele: Efektívne a s dlhou životnosťou**


Rozdiel je vždy v nehrdzavejúcej oceli. Výmenník tepla z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele Inox-Radial odolný voči korózii je jadrom zariadenia Vitodens 200-W. Vloženú energiu zvlášť účinne premieňa na teplo. Prakticky bez strát, so stupňom účinnosti 98 percent, ktorý je sotva možné prekonať. A to spolu s bezpečnosťou kvalitnej ušľachtilej ocele s mimoriadne dlhou životnosťou.



Prevádzka s podielom H<sub>2</sub>  
až do 20 %

### **Lambda Pro Plus**

- Prispôsobí sa kvalite plynu
- Konštantne vysoká energetická účinnosť
- Bezpečnosť do budúcnosti
- Nízke náklady na údržbu
- Interval kontrol 3 roky



### **VITODENS 222-W**

(typ B2LF)

- 1 Horák MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda Pro Plus
- 2 Výmenník tepla Inox-Radial
- 3 7-palcový farebný dotykový displej
- 4 Lightguide
- 5 Vysoko účinné čerpadlo
- 6 Expanzná nádoba
- 7 Nabíjací zásobník z ušľachtilej ocele



#### Alternatíva pre rôzne stupne tvrdosti vody

Vitodens 222-F je k dispozícii pre rôzne kvality vody: Pre oblasti s normálnou tvrdosťou vody (< 20 °dH) je k dispozícii s nabíjacím zásobníkom s objemom 100 resp. 130 litrov, pre oblasti s tvrdou vodu (nad 20 °dH) zase so zásobníkovým ohrievačom vody s vnútorným ohrevom.

DESIGN PLUS  
powered by: ISH



Prevádzka s podielom H<sub>2</sub>  
až do 20 %

#### VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

- + Mimoriadne jednoduché intuitívne ovládanie a integrované WiFi rozhranie
- + Vysoký komfort dodávky teplej vody vďaka 100 l smaltovanému nabíjacímu zásobníku alebo 130 l zásobníku teplej vody s rúrkovým hadom
- + Vysoká bezpečnosť prevádzky prostredníctvom integrovanej regulácie spaľovania Lambda Pro Plus
- + Vyššia účinnosť a menej oxidov dusíka prostredníctvom nového horáka MatriX-Plus
- + S energetickým kokpitom všetka spotreba pod kontrolou
- + Správna prevádzka vždy pod kontrolou prostredníctvom Lightguide



Vitodens 222-F s nabíjacím zásobníkom (typ B2TF)



Vitodens 222-F so zásobníkom teplej vody s rúrkovým hadom (typ B2SF)

#### VITODENS 222-F

- 1 Horák MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda Pro Plus
- 2 Výmenník tepla Inox-Radial
- 3 7-palcový farebný dotykový displej
- 4 Lightguide
- 5 Expanzná nádoba
- 6 Vysoko účinné čerpadlo
- 7 Nabíjací zásobník teplej vody (100 l)
- 8 Zásobník teplej vody s rúrkovým hadom (130 l)

**VITODENS 222-F** 1,9 až 32 kW  
**VITODENS 242-F** 1,9 až 25 kW



Pre moderné vykurovanie rodinného domu kondenzačnou a solárnou technikou predstavuje Vitodens 242-F mimoriadne úsporný, ekologický a perspektívny vykurovací systém. Pri pôdoryse len 0,4 m<sup>2</sup> zaberá zariadenie len minimálnu plochu a vojde sa do každého výklenku. Vysoký komfort prípravy teplej vody zabezpečuje bivalentný nabíjací zásobník s objemom 170 litrov a solárny výmenník tepla.

#### **Perspektívnosť vďaka integrácii solárnej energie**

Pre okamžitú či neskoršiu kombináciu so solárnymi kolektormi Vitosol (alebo už existujúcim systémom) je Vitodens 242-F pripravený na pripojenie solárnej termiky

#### **VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD**

- + Mimoriadne jednoduché intuitívne ovládanie a integrované WiFi rozhranie
- + Vysoký komfort dodávky teplej vody vďaka integrovanému zásobníku teplej vody s objemom 170 l
- + Pripravený na napojenie solárnej termiky
- + Vysoká bezpečnosť prevádzky prostredníctvom integrovanej regulácie spaľovania Lambda Pro Plus
- + Vyššia účinnosť a menej oxidov dusíka prostredníctvom nového horáka MatriX-Plus
- + S energetickým kokpitom všetka spotreba pod kontrolou
- + Správna prevádzka vždy pod kontrolou prostredníctvom Lightguide

už priamo z výrobného závodu. Regulačný modul na zapojenie solárneho zariadenia je integrovaný a solárny zisk sa zobrazuje v grafickej forme na displeji zariadenia. Všetky funkcie sú vzájomne zladené a boli vyskúšané už vo výrobnom závode.

Viac ako 50 percent energie potrebnej na ohrev pitnej vody možno takto získať bezplatne formou solárnej termiky.



#### **VITODENS 242-F**

- 1 Horák MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda Pro Plus
- 2 Výmenník tepla Inox-Radial
- 3 7-palcový farebný dotykový displej
- 4 Lightguide
- 5 Expanzná nádoba
- 6 Vysoko účinné čerpadlo
- 7 Smaltovaný nabíjací zásobník (170 l) so solárnym okruhom



Prevádzka s podielom H<sub>2</sub> až do 20 %



Nová rada Vitodens 100 sa vyznačuje príkladným pomerom cena/výkon s míľnikmi vykurovacej techniky Viessmann a ponukou nadštandardných služieb Servis Plus.

Ako veľkosériový výrobca s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe nástenných jednotiek vieme, čo je dôležité. Aj pri cenovo zvlášť atraktívnych kotloch rady Vitodens 100-W sa môžete spoľahnúť na kvalitu produktov Viessmann. Nástenné kotly Viessmann sú preto nielen synonymom inovatívnej techniky a výkonu, ale predovšetkým aj spoľahlivosti a dlhej životnosti. Vzhľadom na moderné konštrukčné skupiny je nástenná plynová kondenzačná jednotka maximálne priestorovo úsporná a dá sa inštalovať aj do malých výklenkov. Nie sú potrebné bočné servisné odstupy. Všetky pripojenia sú ľahko prístupné spredu. Vďaka tomu je Vitodens 100-W ideálny na modernizáciu bytu alebo rodinného domu.



**VISSMANN**

## SERVIS PLUS

Komplexná ponuka nadštandardných služieb s garanciou 5 alebo 10 rokov

**5-/10-ročná garancia\***

pri podpísaní servisnej zmluvy

\* Podmienky garancie a prehľad produktov na stránke [www.viessmann.sk/garancia](http://www.viessmann.sk/garancia)

### VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

- + Mimoriadne atraktívny pomer ceny a výkonu
- + Odolný a účinný vďaka tepelnému výmenníku Inox-Radial z ušľachtilej ocele
- + Horák MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda Pro pre trvalo vysoký stupeň účinnosti a nízke emisné hodnoty
- + Jednoduchá a intuitívna obsluha prostredníctvom 3,5-palcového 7 segmentového displeja a dotykovými tlačidlami a takisto alternatívne cez mobilné koncové zariadenie
- + S možnosťou pripojenia na internet cez integrované WiFi rozhranie pre obsluhu a servis prostredníctvom aplikácií Viessmann
- + Certifikované pre 20 % obsah vodíka v zemnom plyne




Vitodens 100-W v atraktívnom dizajne,  
farba Vitopearlwhite

Kompaktné a účinné nástenné plynové  
kondenzačné kotly s mimoriadne atraktívnym  
pomerom ceny a výkonu.



Prevádzka s podielom  $H_2$   
až do 20 %



#### VITODENS 100-W

(typ B1HF)

- 1 Horák MatriX-Plus  
s reguláciou spaľovania  
Lambda Pro
- 2 Výmenník tepla  
Inox Radial
- 3 3,5-palcový  
7 segmentový displej
- 4 Internet Inside
- 5 Vysoko účinné čerpadlo
- 6 Expanzná nádoba  
(8 litrov)

#### Horák MatriX-Plus: srdce vášho vykurovania

Nový horák MatriX-Plus boduje predovšetkým svojou efektívnou prevádzkou aj nízkymi emisiami škodlivín a hluku. Špeciálny povrch z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele MatriX je odolný voči vysokým teplotám a stará sa o spoľahlivý výkon a dlhú životnosť.

Ďalšou technickou inováciou od spoločnosti Viessmann je plnoautomatická regulácia spaľovania Lambda Pro. Samočinne sa prispôbuje všetkým druhom plynov a každému systému spalín. Takto zaisťuje čisté a účinné spaľovanie. Zahŕňa aj samočinné prispôbenie odťahu spalín.



Horák MatriX-Plus

**VITODENS 100-W** 3,2 až 32 kW  
**VITODENS 111-W** 3,2 až 32 kW

**Inox-Radial z ušľachtilej  
oceľ: Efektívne a s dlhou  
životnosťou**

Rozdiel je vždy v nehrdzavejúcej oceľi. Výmenník tepla z ušľachtilej nehrdzavejúcej oceľi Inox-Radial odolný voči korózii je jadrom zariadení Vitodens 100-W/111-W. Vloženú energiu zvlášť účinne premieňa na teplo. Prakticky bez strát, so stupňom účinnosti 98 percent, ktorý je sotva možné prekročiť. A to spolu s bezpečnosťou kvalitnej ušľachtilej oceľi s mimoriadne dlhou životnosťou.

**Šetrenie energie, pohodlie  
a bezpečnosť s aplikáciou  
ViCare**

Nástenné plynové kondenzačné kotly Vitodens s novou elektronickou platformou majú integrované WiFi rozhranie. To umožňuje podľa potreby priame pripojenie na internet. Prostredníctvom aplikácie ViCare je obsluha vykurovania celkom jednoduchá a intuitívna. Vytvára prepojenie k digitálnemu servisu a je v priamom kontakte s lokálnym odborným partnerom. Aplikácia ViCare ponúka informácie o aktuálnom stave prevádzky energetického systému a časové programy pre vykurovanie a prípravu teplej vody prispievajú k šetreniu nákladov na energiu. Je kompatibilná skoro so všetkými koncovými zariadeniami iOS a Android.

ViCare na požiadanie\* využíva GPS funkciu mobilného telefónu a tak rozpozná vzdialenosť od vykurovacieho telesa. Ak sa nastavená vzdialenosť prekročí, teplota v miestnosti sa automaticky zníži. Systém môžete doplniť aj o termostat ViCare a tak si vychutnávať ešte väčšie pohodlie a efektívnosť.

\* Alternatívne, za príplatok, nie je k dispozícii vo všetkých krajinách



Termostat ViCare pre vyšší komfort a efektívnosť




Prostredníctvom aplikácie ViCare celkom jednoducho nastavujete vykurovanie a šetríte energiu – kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta.



3,5-palcový 7 segmentový displej s dotykovými tlačidlami

**Jednoduchá obsluha prostredníctvom 3,5-palcového displeja s dotykovým ovládaním**

3,5-palcový 7 segmentový displej s dotykovým ovládaním novej elektro-nickej platformy sa vyznačuje veľmi jednoduchou a zrozumiteľnou obsluhou a decentným dizajnom v prevedení Blackpanel. Umožňuje veľmi komfortne nastavovať vykurovacie zariadenia s priamym a/alebo so zmiešaným vykurovacím okruhom.



Výmenník tepla Inox-Radial

**VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD**

- + Menovitý tepelný výkon: 3,2 až 32 kW
- + Normovaný stupeň využitia: 98 % ( $H_g$ )
- + Modulačný rozsah až 1:10
- + Úsporné vysoko efektívne obehové čerpadlo
- + Energetická trieda: A

**Plus pri Vitodens 100-W kombinovanom kotly (typ B1KF):**

- + Vysoký komfort teplej vody vďaka funkcii pohotovosť

**Plus pri Vitodens 111-W (typ B1LF):**

- + Vysoký komfort teplej vody vďaka integrovanému nabíjacímu zásobníku z ušľachtilej nehrdzavejúcej oceľi



**VITODENS 111-W**

(typ B1LF)

- 1 Horák MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda Pro Plus
- 2 Výmenník tepla Inox-Radial
- 3 3,5-palcový 7 segmentový displej s ovládaním dotykovými tlačidlami
- 4 Vysoko účinné čerpadlo
- 5 Expanzná nádobka
- 6 Nabíjací zásobník z ušľachtilej nehrdzavejúcej oceľi



Vitodens 111-F s atraktívnym dizajnom vo farebnom prevedení Vitoparlwhite



Prevádzka s podielom H<sub>2</sub>  
až do 20 %

Kompaktné plynové kondenzačné kotly šetria priestor s vysokým komfortom teplej vody pre rôznu úroveň kvality vody.

Vitodens 111-F je inteligentná, cenovo atraktívna kombinácia efektívnej plynovej kondenzačnej techniky a vysokého komfortu teplej vody. Pritom sa dá jednoducho ovládať, má dlhú životnosť a je digitálny.

Kompaktný plynový kondenzačný kotol Vitodens 111-F je koncipovaný pre modernizáciu vykurovania a ako náhrada za staré plynové spaľovacie kotly so separátnym zásobníkom. Prostredníctvom vysoko účinného čerpadla s regulovanými otáčkami pracuje Vitodens 111-F nanajvýš energeticky úsporne a potichu. Moderná energetická centrála spĺňa tie najvyššie nároky na efektívne zásobovanie teplom. A vďaka smaltovanému 100-litrovému nabíjacemu zásobníku, resp. 130-litrovému zásobníku teplej vody s vykurovacou špirálou sa Vitodens 111-F postará o vysoké pohodlie teplej vody kompaktne v jednom zariadení.

#### VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

- + Mimoriadne atraktívny pomer cena/výkon
- + Dlhá životnosť a efektívnosť vďaka výmenníku tepla Inox-Radial z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele
- + Horák MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda Pro pre trvalo vysokú účinnosť a nízke emisné hodnoty
- + Jednoduchá a intuitívna obsluha prostredníctvom 3,5-palcového displeja
- + Pre vyššie pohodlie, úsporu energie a bezpečnosť s aplikáciou ViCare sa dá cez integrované rozhranie WiFi pripojiť na internet
- + Certifikovaný pre 20 % podiel vodíka v zemnom plyne



**VITODENS 111-F**  
(typ B1TF)



**VITODENS 111-F**  
(typ B1SF)

- 1 Horák MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda Pro
- 2 Výmenník tepla Inox-Radial
- 3 3,5-palcový 7 segmentový displej
- 4 Internet Inside
- 5 Expanzná nádoba (13 litrov)
- 6 Vysoko účinné čerpadlo
- 7 Smaltovaný nabíjací zásobník (objem 100 l)
- 8 Smaltovaný zásobník teplej vody s vykurovacou špirálou (objem 130 l)

**VITODENS 111-F** 3,2 až 32 kW  
**VITODENS 141-F** 3,2 až 25 kW



Prevádzka s podielom H<sub>2</sub>  
až do 20 %

Vitodens 141-F s atraktívnym dizajnom  
vo farebnom prevedení Vitopearlwhite

Pre moderné vykurovanie kondenzačnou a solárnou technikou v rodinnom dome je Vitodens 141-F vykurovacím systémom, ktorý mimoriadne šetrí energiu, je priateľský voči životnému prostrediu a je pripravený na budúcnosť. Vďaka pôdorysu iba 0,4 metra štvorcového toto kompaktné zariadenie vyžaduje málo miesta a zmestí sa do akéhokoľvek malého priestoru. Vysoký komfort teplej vody zabezpečuje bivalentný nabíjací zásobník s objemom 170 litrov a solárny výmenník tepla.

#### Pripravený na budúcnosť vďaka integrácii solárnej energie

Pre okamžitú alebo neskoršiu kombináciu so solárnymi kolektormi Vitosol (alebo už zabudovaným zariadením) je Vitodens 141-F už od výroby pripravený na pripojenie.

#### VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

- + Dlhá životnosť a efektívnosť vďaka výmenníku tepla Inox-Radial z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele
- + Horák MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda Pro pre trvalo vysokú účinnosť a nízke emisné hodnoty
- + Jednoduchá a intuitívna obsluha prostredníctvom 3,5-palcového 7 segmentového displeja
- + Pre obsluhu a servis prostredníctvom aplikácií Viessmann sa dá cez integrované rozhranie WiFi pripojiť na internet
- + Certifikovaný pre 20 % podiel vodíka v zemnom plyne



#### VITODENS 141-F

(typ B1UF)

- 1 Horák MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda Pro
- 2 Výmenník tepla Inox-Radial
- 3 3,5-palcový 7 segmentový displej
- 4 Internet Inside
- 5 Expanzná nádob (13 litrov)
- 6 Vysoko účinné čerpadlo
- 7 Smaltovaný zásobník teplej vody (objem 170 l) so solárnym výmenníkom tepla



Tento plynový kondenzačný kotol naplní každé želanie – ohromí výnimočnou účinnosťou a minimálnymi emisiami

Použitie kondenzačného plynového kotla v nových budovách je považované za samozrejmosť, pretože tepelný zdroj s celým systémom vykurovania je možné od začiatku optimálne navzájom skordinovať: najväčšie využitie plynového kondenzačného kotla je do inštalácií s nízkou teplotou vykurovacieho systému. V rámci modernizácie môžete inštaláciou plynových kondenzačných kotlov stredných výkonov ušetriť až 30 % nákladov na vykurovanie.

Vitocrossal 300 je špičkový kotol z produktovej rady stacionárnych plynových kondenzačných kotlov. Kombinácia Inox Crossal teplovýmenných plôch s plynovým horákom MatriX je míľnikom vo vykurovacej technológii Viessmann: výnimočná účinnosť šetrí náklady na vykurovanie s minimálnymi emisiami znečisťujúcich látok.



Energetický štítok pre  
Vitocrossal 300, CU3A (18 kW)

Energetická trieda: A  
V kombinácii so  
solárnymi kolektormi **A+**

#### VÝHODY NA PRVÝ POHLED

- + Kompaktný plynový kondenzačný kotol, 2,6 až 60 kW
- + Normovaný stupeň využitia 98 % ( $H_g$ ) / 109 % ( $H_i$ )
- + Výhrevné plochy Inox-Crossal z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele pre efektívne využívanie kondenzačného tepla
- + Samočistiaci efekt vďaka hladkým výhrevným plochám z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele
- + Modulovaný horák MatriX s veľkým modulačným rozsahom až do 20 % pre obzvlášť tichú, úspornú a ekologickú prevádzku
- + Regulácia spaľovania Lambda Pro Control pre všetky druhy plynu
- + Dobré ovládanie a bezpečný prestup tepla vďaka širokým vodným stenám a veľkému objemu vody
- + Jednoduchá ovládateľná regulácia Vitotronic 200 s textovými hláseniami a grafickým zobrazením
- + Prevádzka závislá alebo nezávislá na vzduchu v miestnosti
- + Vysoký disponibilný tlak na spalinovom hrdle umožňuje dlhé spalínové vedenia

**VITOCROSSAL 300**

- 1** Digitálna regulácia kotla
- 2** Vodou chladená spaľovacia komora z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele
- 3** Modulovaný plynový horák MatriX s reguláciou spaľovania Lambda Pro Control
- 4** Výhrevné plochy Inox-Crossal z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele
- 5** Zberač spalín s odvodom kondenzátu

Plynový kondenzačný kotol Vitocrossal 300 je vhodné riešenie pre každé použitie – nielen pre viacgeneračné domy, ale aj verejné či priemyslené stavby.

#### **Premyslená kondenzačná technika**

Výhrevné plochy z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele Inox-Crossal ponúkajú ideálne predpoklady pre využitie kondenzačného tepla. Hladké výhrevné plochy nechajú odtekajúci kondenzát jednoducho odtečiť dole. Tak dosiahneme v spojení s hladkou plochou z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele permanentný samočistiaci efekt – zaisť sa vysoké využitie spalín, zvýši sa stupeň využitia a znížia sa náklady na údržbu.

#### **Komfortná regulácia Vitotronic**

Používatelia profitujú z ľahko ovládateľnej regulácie Vitotronic. Menu je logické a ľahko pochopiteľné, osvetlené, kontrastné a ľahko čitateľné. Pomocná funkcia informuje o ďalších krokoch v prípade, že neviete ako ďalej. Grafické rozhranie slúži aj na zobrazovanie vykurovacích kriviek a solárnych ziskov.



Výhrevné plochy Inox-Crossal

#### **Inteligentná regulácia spaľovania**

Spomínaný plynový horák MartiX s reguláciou spaľovania Lambda Pro Control sa automaticky prispôbiť meniacej sa kvalite plynu a prevádzkovým podmienkam a garantuje konštantne vysoký stupeň využitia až do 98 %.

#### **Intenzívne využitie plynu**

S konštrukciou zvisle usporiadaných výhrevných plôch využíva Vitocrossal 300 mimoriadne intenzívne kondenzačné teplo. Tým sa dosahuje normovaný stupeň využitia až do 98 percent.

#### **Prevádzka nezávislá na vzduchu v miestnosti do 60 kW**

Až do výkonového rozsahu 60 kW je možná prevádzka nezávislá na vzduchu v miestnosti, čo umožňuje flexibilnú montáž kotla vnútri budovy.

Vitocrossal 300 je vhodný aj pre väčšie nároky na vykurovanie vo výkonoch až do 1400 kW.



Regulácia Vitotronic 200 s prehľadným menu

**VIESSMANN**  
**SERVIS**  
**PLUS**

Komplexná ponuka nadštandardných služieb s garanciou 5 alebo 10 rokov

**5-/10-ročná garancia\***

pri podpísaní servisnej zmluvy

\* Podmienky garancie a prehľad produktov na stránke [www.viessmann.sk/garancia](http://www.viessmann.sk/garancia)

## Technické údaje



Vykurovací kotol 1,9 až 32 kW (typ B2HF)  
a kombinovaný kotol 1,9 až 32 kW (typ B2KF)

### VITODENS 200-W

| Vitodens 200-W                                    | typ  | B2HF       | B2HF<br>B2KF | B2HF<br>B2KF | B2HF<br>B2KF |
|---------------------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Menovitý tepelný výkon</b>                     |      |            |              |              |              |
| 50/30 °C                                          | kW   | 1,9 – 11,0 | 1,9 – 19,0   | 1,9 – 25,0   | 1,9 – 32,0   |
| 80/60 °C                                          | kW   | 1,7 – 10,1 | 1,7 – 17,5   | 1,7 – 23,0   | 1,7 – 29,3   |
| <b>Rozmery</b>                                    |      |            |              |              |              |
| Hĺbka                                             | mm   | 360        | 360          | 360          | 360          |
| Šírka                                             | mm   | 450        | 450          | 450          | 450          |
| Výška                                             | mm   | 700        | 700          | 700          | 700          |
| <b>Hmotnosť</b>                                   | kg   | 33         | 33           | 33           | 33           |
| <b>Spalinová prípojka</b>                         | Ø mm | 60         | 60           | 60           | 60           |
| <b>Prípoj spaľovacieho vzduchu</b>                | Ø mm | 100        | 100          | 100          | 100          |
| <b>Výkon pri ohreve pitnej vody (kombinovaný)</b> | kW   | –          | 26,2         | 30,4         | 33,5         |
| <b>Energetická trieda</b>                         |      | A          | A            | A            | A            |

Zariadenia sú testované a schválené pre zemný plyn a LPG podľa EN 15502.



Vykurovací kotol 12 až 150 kW (typ B2HA)

| Vitodens 200-W                | typ | B2HA        |             |             |             |              |              |
|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Menovitý tepelný výkon</b> |     |             |             |             |             |              |              |
| 50/30 °C                      | kW  | 12,0 – 49,0 | 12,0 – 60,0 | 20,0 – 80,0 | 20,0 – 99,0 | 32,0 – 120,0 | 32,0 – 150,0 |
| 80/60 °C                      | kW  | 10,9 – 44,5 | 10,9 – 54,4 | 18,2 – 72,6 | 18,2 – 90,0 | 29,1 – 109,1 | 29,1 – 136,0 |
| <b>Rozmery</b>                |     |             |             |             |             |              |              |
| Hĺbka                         | mm  | 380         | 380         | 530         | 530         | 690          | 690          |
| Šírka                         | mm  | 480         | 480         | 480         | 480         | 600          | 600          |
| Výška                         | mm  | 850         | 850         | 850         | 850         | 900          | 900          |
| <b>Hmotnosť</b>               | kg  | 65          | 65          | 83          | 83          | 130          | 130          |
| <b>Energetická trieda</b>     |     | A           | A           | –           | –           | –            | –            |

### VITODENS 222-W

| Vitodens 222-W                      | typ  | B2LF       |            |            |            |
|-------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Menovitý tepelný výkon</b>       |      |            |            |            |            |
| 50/30 °C                            | kW   | 1,9 – 11,0 | 1,9 – 19,0 | 1,9 – 25,0 | 1,9 – 32,0 |
| 80/60 °C                            | kW   | 1,7 – 10,1 | 1,7 – 17,5 | 1,7 – 23,0 | 1,7 – 29,3 |
| <b>Rozmery</b>                      |      |            |            |            |            |
| Hĺbka                               | mm   | 480        | 480        | 480        | 480        |
| Šírka                               | mm   | 600        | 600        | 600        | 600        |
| Výška                               | mm   | 950        | 950        | 950        | 950        |
| <b>Hmotnosť</b>                     | kg   | 63         | 63         | 63         | 63         |
| <b>Spalinová prípojka</b>           | Ø mm | 60         | 60         | 60         | 60         |
| <b>Prípoj spaľovacieho vzduchu</b>  | Ø mm | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Výkon pri ohreve teplej vody</b> | kW   | 21,8       | 26,2       | 30,4       | 33,5       |
| <b>Energetická trieda</b>           |      | A          | A          | A          | A          |

Zariadenia sú testované a schválené pre zemný plyn a LPG podľa EN 15502.



Kompaktný kotol 1,9 až 32 kW (typ B2LF)



Kompaktný kotol 1,9 až 32 kW (typ B2SF / B2TF)

## VITODENS 222-F

| Vitodens 222-F                                    | typ  | B2SF       | B2TF<br>B2SF | B2TF<br>B2SF | B2TF<br>B2SF |
|---------------------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Menovitý tepelný výkon</b>                     |      |            |              |              |              |
| 50/30 °C                                          | kW   | 1,9 – 11,0 | 1,9 – 19,0   | 1,9 – 25,0   | 1,9 – 32,0   |
| 80/60 °C                                          | kW   | 1,7 – 10,1 | 1,7 – 17,5   | 1,7 – 23,0   | 1,7 – 29,3   |
| <b>Rozmery</b>                                    |      |            |              |              |              |
| Hĺbka                                             | mm   | 595        | 595          | 595          | 595          |
| Šírka                                             | mm   | 600        | 600          | 600          | 600          |
| Výška (typ B2TF/B2SF)                             | mm   | 1400       | 1400/1600    | 1400/1600    | 1400/1600    |
| <b>Hmotnosť</b> (typ B2TF/B2SF)                   | kg   | 112/132    | 112/132      | 112/132      | 112/132      |
| <b>Objem nabijacieho zásobníka</b> (typ B2TF)     | l    | 100        | 100          | 100          | 100          |
| <b>Smaltovaný zásobník so spirálou</b> (typ B2SF) | l    | 130        | 130          | 130          | 130          |
| <b>Výkon pri ohreve teplej vody</b>               |      |            |              |              |              |
|                                                   | kW   | 17,4       | 21,8         | 28,3         | 33,5         |
| <b>Spalinová prípojka</b>                         | Ø mm | 60         | 60           | 60           | 60           |
| <b>Prípoj spaľovacieho vzduchu</b>                | Ø mm | 100        | 100          | 100          | 100          |
| <b>Energetická trieda</b>                         |      | A          | A            | A            | A            |
|                                                   |      | A          | A            | A            | A            |

Zariadenia sú testované a schválené pre zemný plyn a LPG podľa EN 15502.

Výstup teplej vody s ohrevom TUV od 10 ° C do 45 ° C



Kompaktný kotol so solárnym zásobníkom  
1,9 až 25 kW (typ B2UF)

## VITODENS 242-F

| Vitodens 242-F                      | typ                                                                                 | B2UF       |            |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Menovitý tepelný výkon</b>       |                                                                                     |            |            |            |
| 50/30 °C                            | kW                                                                                  | 1,9 – 11,0 | 1,9 – 19,0 | 1,9 – 25,0 |
| 80/60 °C                            | kW                                                                                  | 1,7 – 10,1 | 1,7 – 17,5 | 1,7 – 23,0 |
| <b>Rozmery</b>                      |                                                                                     |            |            |            |
| Hĺbka                               | mm                                                                                  | 595        | 595        | 595        |
| Šírka                               | mm                                                                                  | 600        | 600        | 600        |
| Výška                               | mm                                                                                  | 1800       | 1800       | 1800       |
| <b>Hmotnosť</b>                     |                                                                                     |            |            |            |
|                                     | kg                                                                                  | 151        | 151        | 151        |
| <b>Objem zásobníka</b>              |                                                                                     |            |            |            |
|                                     | l                                                                                   | 170        | 170        | 170        |
| <b>Spalinová prípojka</b>           |                                                                                     |            |            |            |
|                                     | Ø mm                                                                                | 60         | 60         | 60         |
| <b>Prípoj spaľovacieho vzduchu</b>  |                                                                                     |            |            |            |
|                                     | Ø mm                                                                                | 100        | 100        | 100        |
| <b>Výkon pri ohreve teplej vody</b> |                                                                                     |            |            |            |
|                                     | kW                                                                                  | 17,4       | 21,8       | 28,3       |
| <b>Energetická trieda</b>           |                                                                                     |            |            |            |
|                                     |  | A          | A          | A          |
|                                     |                                                                                     | A          | A          | A          |

Zariadenia sú testované a schválené pre zemný plyn a LPG podľa EN 15502.

Výstup teplej vody s ohrevom TUV od 10 ° C do 45 ° C.

## Technické údaje



Vitodens 100-W  
(typ B1HF a B1KF)

### VITODENS 100-W

| Vitodens 100-W                       | typ  | B1HF       | B1HF<br>B1KF | B1HF<br>B1KF | B1HF<br>B1KF |
|--------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Menovitý tepelný výkon</b>        |      |            |              |              |              |
| 50/30 °C                             | kW   | 3,2 – 11,0 | 3,2 – 19,0   | 3,2 – 25,0   | 3,2 – 32,0   |
| 80/60 °C                             | kW   | 2,9 – 10,1 | 2,9 – 17,5   | 2,9 – 23,0   | 2,9 – 29,3   |
| <b>Rozmery</b>                       |      |            |              |              |              |
| Dĺžka                                | mm   | 360        | 360          | 360          | 360          |
| Šírka                                | mm   | 400        | 400          | 400          | 400          |
| Výška                                | mm   | 700        | 700          | 700          | 700          |
| <b>Hmotnosť</b>                      | kg   | 33         | 33           | 33           | 33           |
| <b>Prípojka na odvod spalín</b>      | Ø mm | 60         | 60           | 60           | 60           |
| <b>Prípojka privádzaného vzduchu</b> | Ø mm | 100        | 100          | 100          | 100          |
| <b>Výkon na pitnú vodu</b>           | kW   | –          | 27,3         | 31,7         | 34,9         |
| <b>Kombinované zariadenie</b>        |      |            |              |              |              |
| <b>Trieda energetickej účinnosti</b> | III* | A          | A            | A            | A            |

Zariadenia sú testované a uvoľnené pre zemný a kvapalný plyn podľa EN 15502.

Pre odchýlky menovitého tepelného výkonu počas prevádzky s kvapalným plynom alebo pri napojení na spoločný odťah spalín viď projekčný návod.



Vitodens 111-W (typ B1LF)

### VITODENS 111-W

| Vitodens 111-W                | typ   | B1LF                                                                                |            |            |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Menovitý tepelný výkon        |       |                                                                                     |            |            |
| 50/30 °C                      | kW    | 3,2 – 19,0                                                                          | 3,2 – 25,0 | 3,2 – 32,0 |
| 80/60 °C                      | kW    | 2,9 – 17,5                                                                          | 2,9 – 23,0 | 2,9 – 29,3 |
| Rozmery                       |       |                                                                                     |            |            |
| Dĺžka                         | mm    | 500                                                                                 | 500        | 500        |
| Šírka                         | mm    | 600                                                                                 | 600        | 600        |
| Výška                         | mm    | 950                                                                                 | 950        | 950        |
| Hmotnosť                      | kg    | 68                                                                                  | 68         | 68         |
| Objem zásobníka               | l     | 46                                                                                  | 46         | 46         |
| Prietok                       | l/min | 18,5                                                                                | 20,1       | 21,2       |
| Trvalý výkon pri pitnej vode  | kW    | 26,6                                                                                | 30,3       | 33,9       |
| Prípojka na odvod spalín      | Ø mm  | 60                                                                                  | 60         | 60         |
| Prípojka privádzaného vzduchu | Ø mm  | 100                                                                                 | 100        | 100        |
| Trieda energetickej účinnosti |       |  | A          | A          |
|                               |       |                                                                                     | A          | A          |

**Upozornenie:** Údaj o prietoku vztiahnutý na  $\Delta T$  30 K.

Zariadenia sú testované a uvoľnené pre zemný a kvapalný plyn podľa EN 15502.

Pre odchýlky menovitého tepelného výkonu počas prevádzky s kvapalným plynom alebo pri napojení na spoločný odťah spalín viď projekčný návod.



Vitodens 111-F  
(typ B1SF/B1TF)

## VITODENS 111-F

| Vitodens 111-F                             | typ                                                                               | B1TF       |            |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Menovitý tepelný výkon                     |                                                                                   |            |            |            |
| 50/30 °C                                   | kW                                                                                | 3,2 – 19,0 | 3,2 – 25,0 | 3,2 – 32,0 |
| 80/60 °C                                   | kW                                                                                | 2,9 – 17,5 | 2,9 – 23,0 | 2,9 – 29,3 |
| Rozmery                                    |                                                                                   |            |            |            |
| Dĺžka                                      | mm                                                                                | 595        | 595        | 595        |
| Šírka                                      | mm                                                                                | 600        | 600        | 600        |
| Výška (typ B1SF/B1TF)                      | mm                                                                                | 1400/1600  | 1400/1600  | 1400/1600  |
| Hmotnosť (typ B1SF/B1TF)                   | kg                                                                                | 112/132    | 112/132    | 112/132    |
| Objem nabíjacieho zásobníka (typ B2SF)     | l                                                                                 | 100        | 100        | 100        |
| Smaltovaný zásobník so špirálou (typ B1TF) | l                                                                                 | 130        | 130        | 130        |
| Výkon pri ohreve pitnej vody               | kW                                                                                | 22,7       | 29,5       | 34,9       |
| Energetická trieda                         |  | A          | A          | A          |
|                                            |                                                                                   | A          | A          | A          |



Vitodens 141-F (typ B1UF)

## VITODENS 141-F

| Vitodens 141-F                                               | typ                                                                                 | B1UF       |            |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Menovitý tepelný výkon                                       |                                                                                     |            |            |            |
| 50/30 °C                                                     | kW                                                                                  | 3,2 – 11,0 | 3,2 – 19,0 | 3,2 – 25,0 |
| 80/60 °C                                                     | kW                                                                                  | 2,9 – 10,1 | 2,9 – 17,5 | 2,9 – 23,0 |
| Rozmery                                                      |                                                                                     |            |            |            |
| Dĺžka                                                        | mm                                                                                  | 595        | 595        | 595        |
| Šírka                                                        | mm                                                                                  | 600        | 600        | 600        |
| Výška                                                        | mm                                                                                  | 1800       | 1800       | 1800       |
| Hmotnosť                                                     | kg                                                                                  | 154        | 154        | 154        |
| Smaltovaný nabíjací zásobník<br>so solárnym výmenníkom tepla |                                                                                     |            |            |            |
|                                                              | l                                                                                   | 170        | 170        | 170        |
| Pripojenie odpadového plynu                                  | Ø mm                                                                                | 60         | 60         | 60         |
| Pripojenie prívodu vzduchu                                   | Ø mm                                                                                | 100        | 100        | 100        |
| Energetická trieda*                                          |  | A          | A          | A          |
|                                                              |                                                                                     | A          | A          | A          |

Zariadenia sú testované a uvoľnené pre zemný a kvapalný plyn podľa EN 15502. Pre odchýlky menovitého tepelného výkonu počas prevádzky s kvapalným plynom alebo pri napojení na spoločný odťah spalín viď projekčný návod.

\* Pri napojení solárnych kolektorov sa dosiahne lepšia ErP energetická trieda.


**Upozornenie:** Údaj o prietoku vzťahnutý na  $\Delta T$  30 K.



Stacionárny kotol 2,6 až 60 kW (typ CU3A)

## VITOCROSSAL 300

| Vitocrossal 300        | typ | CU3A       |            |            |            |             |             |
|------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Menovitý tepelný výkon |     |            |            |            |            |             |             |
| 50/30 °C               | kW  | 2,6 – 13,0 | 2,6 – 19,0 | 5,2 – 26,0 | 7,0 – 35,0 | 12,0 – 45,0 | 12,0 – 60,0 |
| 80/60 °C               | kW  | 2,3 – 12,0 | 2,3 – 17,5 | 4,7 – 24,0 | 6,3 – 32,3 | 10,9 – 41,6 | 10,9 – 55,5 |
| Rozmery                |     |            |            |            |            |             |             |
| Hĺbka                  | mm  | 684        | 684        | 684        | 684        | 684         | 684         |
| Šírka                  | mm  | 660        | 660        | 660        | 660        | 660         | 660         |
| Výška                  | mm  | 1562       | 1562       | 1562       | 1562       | 1562        | 1562        |
| Hmotnosť               | kg  | 119        | 119        | 122        | 125        | 155         | 160         |
| Objem výmenníka tepla  | l   | 53         | 53         | 51         | 49         | 71          | 71          |
| Energetická trieda     |     | A          | A          | A          | A          | A           | A           |



Horák MatriX Plus

Viessmann sa kontinuálne mení z výrobcu vykurovacej techniky na poskytovateľa komplexných riešení pre obytný priestor. Za týmto účelom spoločnosť vyvíja bezproblémové klimatické riešenia, ktoré v rovnakom rozsahu poskytujú obytnému priestoru optimálnu teplotu v miestnosti, teplú vodu, elektrinu a dobrú kvalitu ovzdušia. Spoločnosť Viessmann vo svojej integrovanej ponuke riešení navzájom spája svoje produkty a systémy na základe správnych zdrojov energií a digitálnych služieb. Existuje aj celý rad doplnkových služieb. Vždy, keď je to technicky možné, spoločnosť Viessmann používa obnoviteľné zdroje energie, vo všetkých ostatných prípadoch sa využívajú čo najefektívnejšie fosílna palivá.

Rodinná spoločnosť založená v roku 1917 pripisuje osobitný význam zodpovednému a dlhodobému konaniu. Udržateľnosť je už v hodnotách spoločnosti pevne zakotvená a je to zrejmé aj z hlavného poslania spoločnosti „We create living spaces for generations to come“. Za vytváranie životného priestoru pre budúce generácie je zodpovedných 12 300 členov silnej rodiny Viessmann na celom svete.



Partner odborných remesiel č. 1 – po 15. raz za sebou

| INTEGROVANÉ RIEŠENIA VISSMANN |                                                                                                                                                                                                      |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Služby                        |  <b>SERVIS PLUS</b>                                                                                                 | ... |
| Digitálne služby              |  ViCare  VitoGuide                | ... |
| Konektivita / platformy       |  Connectivity Inside  Vitoconnect | ... |
| Produkty / systémy            |                                                                                                                    | ... |

Hladká integrácia produktov a systémov s digitálnymi službami pre prevádzkovateľov zariadení a špecializovaných partnerov



## Vytvárame životný priestor pre budúce generácie.

### Skutočné partnerstvo

K ucelenej ponuke spoločnosti Viessmann patrí rozsiahla paleta sprievodných služieb. Viessmann Akadémia poskytuje svojim obchodným partnerom rozsiahly program školení pre technické či ďalšie vzdelávanie.

Prostredníctvom svojich digitálnych služieb ponúka Viessmann inovatívne riešenia, napr. pre obsluhu a monitorovanie vykurovacích systémov cez smartfón. Prevádzkovateľ tým získava zvýšenú mieru bezpečnosti, ako aj komfortu. Odborná kúrenárska firma má vďaka týmto digitálnym službám prevádzkované zariadenia stále pod dohľadom.



Viessmann patrí  
celosvetovo k popredným  
výrobcom účinných  
energetických systémov.

#### SKUPINA VIESSMANN V ČÍSLACH

1917

— založenie firmy

12 300

— počet zamestnancov

2,65

— obrat skupiny (v miliardách Eur)

56

— podiel exportu (%)

22

— výrobných závodov  
v 12 krajinách

68

— predajných organizácií  
v 31 krajinách

120

— predajných pobočiek na celom svete

Viessmann, s.r.o.  
Ivanská cesta 30/A  
821 04 Bratislava  
telefón: (02) 32 23 01 00  
[www.viessmann.sk](http://www.viessmann.sk)

**Vaša špecializovaná kúrenárska firma**