




A-A (1 : 1)



TDM CODE	SIZE	R	D	L	SW
1630 1216	1/2x16	1/2	16x2	51	21
1630 1218	1/2x18	1/2	18x2	51	21
1630 1220	1/2x20	1/2	20x2	51	21
1630 3416	3/4x16	3/4	16x2	51	27
1630 3418	3/4x18	3/4	18x2	51	27
1630 3420	3/4x20	3/4	20x2	51	27
1630 3425	3/4x25	3/4	25x2,5	50,5	27
1630 3426	3/4x26	3/4	26x3	50,5	27
1630 0125	1"x25	1"	25x2,5	54	33
1630 0126	1"x26	1"	26x3	54	33
1630 0132	1"x32	1"	32x3	55	33
1630 P440	1"1/4x40	1"1/4	40x3,5	71	45
1630 P250	1"1/2x50	1"1/2	50x4	80	55
1630 0263	2"x63	2"	63x4,5	84	64

N°	DESCRIPTION	MATERIAL
1	BODY	CW 617N EN 12164/65
2	INSULATION RING	NAYLON 6 (Red)
3	BUSH	AISI 304 EN 10088-2
4	O-RING	EPDM PEROX
WORKING PRESSURE MAX		10 BAR
WORKING TEMPERATURE MIN- MAX		-20°C / 120°C

CONFORMITY
1) DM 37 del 06/04/2004
2) UNI EN 10954-2
3) UNI EN 1254-3
4) UNI EN 10226-1 (ISO 7-1)
5) UNI EN 681-1

00	Prima emissione	Delaini M.	30/11/2015
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS14	Stato sup.:	Giallo Sabbiato
Filetto:	ISO 7-1	Note tecniche:	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Codice: 1630 Scheda			
Descrizione: Straight fitting male			
Materiale:		Disegnatore:	Data: 30/11/2015
		Delaini P.	
TDM BRASS Italian Fittings			

TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Macclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it