

### Technické informácie

| Model                                                            | 200 D1   | 300 D1    | 500 D1    |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Objem (l)                                                        | 182      | 249       | 441       |
| Napätie (V)                                                      | 230      | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Príkon (kW)                                                      | 3        | 9         | 9         |
| Istenie (A)                                                      | 16       | 3 x 16    | 3 x 16    |
| Elektrické krytie                                                | IPX 1    | IPX 1     | IPX 1     |
| Doba ohrevu vody elektrickou špirálou 12°C - 65°C (hod)          | 4,16     | 2         | 3,5       |
| Maximálny tlak vody (bar)                                        | 8        | 8         | 8         |
| Pripojenie vody                                                  | 3/4"     | 3/4"      | 3/4"      |
| Pripojenie cirkulácie                                            | 3/4"     | 3/4"      | 3/4"      |
| Pripojenie výmenníka S1                                          | 1"       | 1"        | 5/4"      |
| Aktívna plocha výmenníka S1 (m2)                                 | 2,07     | 3,11      | 5,06      |
| Vnútorný objem výmenníka (l)                                     | 10       | 15        | 33,2      |
| Maximálny tepelný výkon výmenníka (kW)                           | 59       | 81        | 135       |
| Výkon výmenníka tepla (15-60 °C; 15 l/min; 80 °C)* (kW)          | 36       | 47        | 65        |
| Doba ohrevu vody výmenníkom 15 - 60 °C; (15 l/min; 80 °C)* (min) | 16,5     | 16,5      | 20        |
| Hmotnosť brutto (kg)                                             | 95       | 121       | 186       |
| Trieda energetickej účinnosti                                    | B        | B         | B         |
| Statické straty (W)                                              | 48       | 50        | 71        |
| Rozmery š/v (mm)                                                 | 670/1215 | 670/1605  | 800/1765  |
| A                                                                | 190      | 190       | 230       |
| B                                                                | 200      | 200       | 240       |
| D                                                                | 670      | 670       | 800       |
| I                                                                | 560      | 830       | 890       |
| J                                                                | 950      | 1330      | 1455      |
| K                                                                | 760      | 760       | 890       |
| L                                                                | 1215     | 1605      | 1765      |
| Hrúbka izolácie: F (mm)                                          | 85       | 85        | 80        |

\* podľa EN 12897

### Technické obrázky pre: EURO 200 D1, 300 D1, 500 D1

1. Vstup studenej vody
2. Výstup teplej vody
3. Pripojenie cirkulácie
4. Indikátor teploty
5. Deklík / Príruba s elektrickým ohrievacím telesom
6. Vstup výmenníka tepla - had S1
7. Výstup výmenníka tepla - had S1
8. Otvor pre čidlo termostatu G 1/2"
9. Anódová tyč 5/4"

