



Technický list 07.80 Odstraňovač silikónu

Výrobok Jednozložková tixotropná pasta chemicky odstraňujúca zostatky vytvrdeného silikónového tmelu.

Vlastnosti

- ☒ Okamžite použiteľná;
- ☒ Odstraňuje vytvrdený i nevytvrdený silikón z rôznych podkladov;
- ☒ Neobsahuje žiadne aromáty;

Použitie

- Odstránenie silikónu z podkladov ako drevo, murivo, betón, keramiky, sklo, kameň, kovy, plasty a pod.;
- Odstránenie zafarbení prírodného kameňa silikónovým tmelom;

Balenie Dóza 100 ml s nanášacím štetčekom
Farba Biela až béžová

Technické údaje			
Konzistencia	g/ml	tixotropná pasta	
Tepelná odolnosť	°C	- 15	(pri preprave)
Tepelný rozsah použitia	°C	+5 / +35	
Doba pôsobenia	min	5 – 15	(pri minimálnom zbytkovom filme a 23°C / 55% rel. vlhk.)
	hod	4	(pri hrúbky 1 mm a 23°C / 55% rel. vlhk.)
	hod	5 – 7	(pri hrúbky 2 mm a 23°C / 55% rel. vlhk.)
	hod	12	(pri hrúbky 5 mm a 23°C / 55% rel. vlhk.)
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C do +25°C)

Obmedzenie Mimo iné nie je vhodné pre použitie na nylon a textil.

Podklad Odporúčame pôvodnú tmelovú vrstvu odstrániť v maximálnej možnej miere.

Pokyny Odstraňovač nanášame na silikón pomocou aplikačného štetčeka. Podľa potreby proces možno opakovať.

Čistenie Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.80».

Aktualizácia Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 28.01.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.