



Technický list 07.80 **Odstraňovač tmelov v spreji**

Výrobok	Jednozložkový vysoko účinný prostriedok odstraňujúci zvyšky vytvrdených akrylových, silikónových a polyuretánových tmelov.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Okamžite použiteľný; <input checked="" type="checkbox"/> Odstraňuje vytvrdený i nevytvrdený tmel z podkladov; <input checked="" type="checkbox"/> Bez obsahu arómátov;		
Použitie	- Odstránenie tmelov z podkladov ako keramika, sklo, kameň, kovy, plasty, akrylátové vane, hliník a PVC; - Odstraňuje tuky, oleje, živice, asfalty, zvyšky mazacích a klzných prostriedkov;		
Balenie	Aerosolový sprej 400 ml.		
Farba	-		
Technické údaje			
Konzistencia	g/ml	Aerosol	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +35	
Doba pôsobenia	Min	2 – 5	(pri minimálnej hrúbke zvyškového filmu a 23°C / 55% rel. vlhk.)
Skladovateľnosť	mesiace	36	(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Obmedzenia	Mimo iné nie je vhodné pre použitie na nylon a textil.		
Podklad	Odporúčame pôvodnú tmelovú vrstvu odstrániť v maximálnej možnej miere.		
Pokyny	Odstraňovač aplikujeme na odstraňovanú tmelovú vrstvu cca z 20cm. Nechaj pôsobiť. Odstrániť špachtľou alebo nožom. Podľa potreby proces možno opakovať.		
Čistenie	Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.		
Bezpečnosť	Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.80».		
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 19.06.2008		Vyhotovené dňa: 28.01.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.