



Technický list TL 08.12 Hliníková páska

Výrobok

Jednostranne lepiavá, veľmi jemná hliníková páska opatrená súvislým tepelne odolným lepiacim filmom.



Vlastnosti

- Okamžite a jednoducho použiteľná
- Vysoká lepiivosť a priľnavosť
- Vysoká odolnosť proti vlhku, parám, výparom, UV žiareniu a starnutiu

Použitie

- Ochranné bandáže izolačných materiálov – káblových prestupov a spojov
- Ochranné prekrytie hadicových a káblových bandáží
- Spájanie a obalovanie izolačných materiálov, klimatizačných a ventilačných jednotiek

Technické vlastnosti

Nosič pásy	Al fólia s hrúbkou 0,03 mm (+/- 10 %)		
Lepidlo	modifikované vysokoteplotne odolné akrylátové		
Hrúbka	mm	0,062 ± 10 %	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +120	
Aplikačná teplota	°C	+10 / +40	
Priľnavosť na oceľ	N/25mm	≥ 16	
Pevnosť v ťahu	N/25mm	43 ± 5 %	
Skladovateľnosť	mesiace	12	chránené pred UV žiarením, pri teplote od +5 °C do +35°C

Balenie

- 50 mm x 50 m
- 75 mm x 50 m
- 100 mm x 50 m

Farba

- Strieborná

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 17.07.2023

Vyhotovené dňa: 23.12.2003



Den Braven

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.