Leak Sealer F4 Express 400ml
62450

• Rýchlo vyhľadá a utesní neprístupné interné mikroskopické netesnosti
• Rýchlosť a pohodlnosť – dávka už za 30 sekúnd – systém nie je potrebné vypúšťať
• Bezpečné používanie – nespôsobuje upchatia v potrubí ani v citlivých súčastiach kotla, akými sú čerpadlá, vetráky či tepelné výmenníky
• Netoxické, ekologické zloženie, urýchľovanie stlačeným vzduchom a 100 % recyklovateľný obal
• Šetrí čas a peniaze spojené s vypúšťaním a opravami.
• Pridáva sa cez radiátor, plniacu slučku alebo TF1 System Filter – dodáva sa spolu so všetkými adaptérmi



Leak Sealer F4 je vnútorný utesňovač netesností určený na použitie v celom systéme ústredného kúrenia na utesnenie malých a neprístupných netesností a dierok, ktoré môžu spôsobiť pokles tlaku a poškodenie kotla. Po rozložení v systéme si produkt nájde miesto vnikania kyslíka a vytvorením polyméru dieru utesní. Produkt je účinný v rozmedzí 1 až 24 hodín po aplikácii. Jedinečná efektivita tesnenia popredného chemického prostriedku na ošetrenie vody preukázala, že dokáže brániť upchaniu alebo obmedzeniam v kotli. Chráni aj citlivé systémové súčasti, akými sú čerpadlá a bezpečnostné zariadenia. Netesnosť možno rýchlo a účinne utesniť bez potreby úplného vypustenia systému. Na vylučovanie produktu využíva rad Fernox Express technológiu Barrier Pressure Pack a stlačený vzduch, vďaka čomu je celý rad nehorľavý. Urýchľovač (stlačený vzduch) sa nemieša s aktívnym produktom, a preto neexistuje riziko vniknutia vzduchu do systému, čo by mohlo urýchliť budúce riziko vzniku korózie.

Aplikácia

Jedna dávka výrobku Leak Sealer F4 Express ochráni väčšie zariadenie s vykurovacím systémom s objemom 130 litrov alebo systém obsahujúci až 16 radiátorov, prípadne podlahové vykurovanie s plochou 250 m2 a možno ho uvoľňovať priamo do vzduchového prieduchu radiátora, plniacej slučky systému alebo filtra TF1 pomocou vhodného adaptéra dodávaného spolu s výrobkom. Fernox Express sa v systéme nadávkuje za menej ako 30 sekúnd bez nutnosti vyprázdnenia systému, čo šetrí čas na mieste aplikácie. V prípade dávkovania cez filter TF1 by sa z filtra mali odstrániť všetky nahromadené nečistoty pred ošetrením systému s použitím tohto výrobku. V jednoduchom plniacom valci, napr. „Primatic“ alebo podobných riešeniach, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox Leak Sealer F4 Express sa dodáva v 400-mililitrových plechovkách s aerosólom s univerzálnym aplikátorom.

Fernox Leak Sealer F4 Express nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Ako pri všetkých chemikáliách ho však uchovávajte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami. Nie je určené na vnútorné užívanie. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Copyright Fernox ©

Špecifikácia

Farba: Biela
Forma: Viskózna kvapalina
Zápach: Slabý
pH: 5,0 – 7,0
Merná hustota: 1,0 pri 20 °C

Jedna položka		**Vonkajšia krabica**	
EAN kód	5014551624504	**Čiarový kód OCU**	050145510019168

Posledná úprava 19-03-2021 (d/m/y)

Copyright Fernox ©