



Rohový ventil s filtrom

TE-66F

Guľový kohút rohový sa používa na pripojenie jednootvorových batérií, nádržkových splachovačov a uzatvorenie prietoku v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Číslo výrobku	D	D1	L ± 1 (mm)	V±1 (mm)	DMOC
400210	G 1/2	G 3/8	44	25	4.94 €
400211	G 1/2	G 1/2	44	25	5.10 €

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

Popis

- Mosadzný výrobok, viditeľné časti s povrchovou úpravou Ni-Cr
- Rukoväť - plast odolný voči pracovným teplotám a tlakom s Ni-Cr vrstvou
- Sedlové vložky - PTFE
- Tesniace krúžky - materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
- Sítka - AKV perforovaný plech

Technické parametre

Maximálna teplota média	65°C
Krátkodobé prekročenie teploty	90°C
Druh média	voda
Tlakový rozsah	do 1 MPa
Materiál	mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava	Ni-Cr

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	2
Hromadné balenie	200
Hmotnosť (kg/kus)	0,117
Hmotnosť (balenie) kg	23,46

