



Priamy ventil

K-83T

Priamy ventil sa používa ako uzatváracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Číslo výrobku	Dimenzia D	Rp	L ± 2 (mm)	DMOC
411087	DN10	Rp 3/8	55	8.07 €
411088	DN15	Rp 1/2	65	7.27 €
411089	DN20	Rp 3/4	75	10.54 €
411090	DN25	Rp 1	85	16.23 €
411091	DN32	Rp 1 1/4	95	26.20 €
411092	DN40	Rp 1 1/2	110	32.83 €
411093	DN50	Rp 2	140	52.75 €

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

Popis

- Mosadzný výrobok bez povrchovej úpravy
- Ovládanie - ručné koliesko (hliníková zliatina + komaxit)
- Tesnenie kužeľky - EPDM
- Tesnenie upchávky - bavlna + teflón

Technické parametre

Maximálna teplota média	65°C
Krátkodobé prekročenie teploty	90°C
Druh média	voda
Max. pracovný tlak (MPPT)	do 1 MPa
Materiál	mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava	-

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	-
Hromadné balenie	30
Hmotnosť (kg/kus)	0,113
Hmotnosť (balenie) kg	3,55

Náhradné diely



K-294T
Vršok ventilu



K-350.1
Ručné koliesko hliníkové